



Переплётная машина на пластиковую пружину **Bulros A8**

Перед использованием переплетной машины внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации.

Устройство переплетной машины



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Располагайте аппарат на твердой, устойчивой поверхности.
- Используйте аппарат только по назначению.
- Всегда тестируйте машину на ненужной бумаге перед тем, как производить пробивку важных документов.
- Содержите переплетчик в чистоте. Регулярно очищайте лоток для отходов.
- При переносе берите аппарат за основание, ни в коем случае за верхнюю часть или за ручку.
- При поломке не пытайтесь самостоятельно починить переплетчик. Обратитесь за консультацией и помощью к специалисту из ремонтной мастерской.

Порядок работы :



Подготовка к пробивке:
Выберите нужный формат



Вставьте листы в приемный отсек .



Опустите ручку вниз до упора



Наденьте пружину на гребёнку и раскройте её.
Нажмите на блокиратор открытия гребёнки чтобы зафиксировать её



Наденьте пробитые листы бумаги на раскрытую пружину.



Отомкните блокиратор открытия гребёнки и верните ручку в исходное положение .



Выньте готовый буклет.



Опустошите лоток для отходов.

Таблица соотношения диаметра пружины к количеству сшиваемых листов:

Размер	Количество листов (80 г)
6 мм	25
8 мм	45
10 мм	65
12 мм	95
14 мм	125
16 мм	145

Технические данные :

Модель :	A 8
Виды переплета:	Пластиковая пружина
Количество отверстий при перфорации	21
Формат листов	A4; A5
Максимальная толщина перфорации	Бумага , 8 листов (80г) PVC ,1 лист (0,15мм)
Максимальный размер пружины	16 мм
Толщина переплета до:	150 листов (70г)
Вес	1,84 кг
Габариты (мм)	B212xШ350xГ195

Наименование и местонахождение изготовителя:

TPPS WORLD (HK) LIMITED

MSH2083 RM1007 10/F. HO KING CTR., NO. 2-16 FA YUEN ST., MONGKOK, HONG KONG

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 4а, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае