



Компактность и производительность для рабочих групп.

imageRUNNER
2520/i, 2525/i, 2530/i,
2535/i, 2545/i

you can

ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ ОТ 20 ДО
45 СТРАНИЦ В МИНУТУ / КОПИЙ
В МИНУТУ, А3, ЧЁРНО-БЕЛЫЙ
РЕЖИМ

РЕСУРС БУМАГИ ДО 2300 ЛИСТОВ

СКАНИРОВАНИЕ НАПРЯМУЮ
В СООБЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ И СЕТЕВЫЕ ПАПКИ

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
С ДИАГОНАЛЬЮ 14,47 CM /
5,7 ДЮЙМА

САМОЕ НИЗКОЕ ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЕ В СВОЁМ КЛАССЕ

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Производительность и эффективность

- Удобный сенсорный экран экономит время
- Скорость вывода повысилась до 45 стр./мин
- Отправка цветных документов в различных форматах в сетевые папки или по электронной почте*
- Меньше необходимости в добавлении бумаги благодаря ресурсу до 2300 листов
- Простая и беспроblemная интеграция: возможность работы в сети и поддержка PCL* и PostScript (дополнительно)
- Дополнительный внутренний финишер с функцией сшивания
- Услуга e-Maintenance обеспечивает удалённую диагностику, автоматическое считывание показаний счётчиков и управление тонером.

Экологичность

- Исключительно низкое энергопотребление – всего 1,5 Вт в спящем режиме – обеспечивает экономию электричества и средств
- Экономия бумаги благодаря автоматической двусторонней печати.

Экономичность

- Низкая совокупная стоимость владения
- Высокая производительность и самый низкий в данном классе устройств уровень потребления энергии гарантируют максимальную эффективность
- Поддержка решения uniFLOW для выбора центра учёта затрат позволяет отслеживать и контролировать расходы
- Точное формирование счетов благодаря функции e-Maintenance.

Защита данных

- Функция безопасной печати** обеспечивает конфиденциальность печатаемых документов
- Функция идентификаторов отделов гарантирует безопасный доступ к устройству
- Совместимость с uniFLOW обеспечивает гибкость и удобство безопасной печати My Print Anywhere с возможностью выбора и безопасной разблокировки задания.

* В стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»

** Безопасная печать на основе ОЗУ позволяет выполнять до 100 заданий печати



imageRUNNER

Canon

Технические характеристики: серия imageRUNNER 2500

	Тип Максимальный формат оригинала Форматы копий	Настольный или настольный (устройства считывания и печати объединены) A3 Кассеты 1, 3, 4 A3, A4, A4R, A5R Пользовательский формат: 139,7-297 мм х 182-432 мм Кассета 2 A3, A4, A4R, A5R, конверт (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)	
	Разрешение Считывание Копирование Печать Количество тонов	Устройство ручной подачи Пользовательский формат 99-297 мм х 148-432 мм 600 х 600 точек на дюйм 600 х 600 точек на дюйм 600 х 600 т./д., 1200 х 1200 т./д. (только UFRIII-LT) 256 оттенков	
	СКОРОСТЬ КОПИРОВАНИЯ/ ПЕЧАТИ		
	A4	imageRUNNER 2545i/2545: 45 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2535i/2535: 35 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2530i/2530: 30 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2525i/2525: 25 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2520i/2520: 20 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2545i/2545: 22 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2535i/2535: 22 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2530i/2530: 15 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2525i/2525: 15 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2520i/2520: 15 стр./мин (чёрно-белый режим)	
	A3	imageRUNNER 2545i/2545: 22 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2535i/2535: 22 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2530i/2530: 15 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2525i/2525: 15 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2520i/2520: 15 стр./мин (чёрно-белый режим)	
	Увеличение Время выхода первой копии	Эум 25-400%, фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%	
	Время разогрева Количество копий/ опечатков за цикл Двусторонняя печать Плотность бумаги	Чёрно-белые 3,9 с (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 5,4 с (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 6,4 с (модели со скоростью 20 стр./мин) 30 секунд Двусторонняя печать От 1 до 999 листов В стандартной конфигурации 64-90 г/м ² для устройств ручной подачи: 64-128 г/м ² Двусторонний режим: 64-80 г/м ²	
	Ресурс бумаги	Кассета 1 550 листов (80 г/м ²) (250 листов для imageRUNNER 2520i / 2520) Кассета 2 550 листов для imageRUNNER 2525i/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i, 50 конвертов (с дополнительным устройством подачи конвертов D1) Устройство ручной подачи 100 листов (A4, A4R, A5, 80 г/м ²), 50 листов (A3, 80 г/м ²) Приобретается дополнительно 2 кассеты х 550 листов (80 г/м ²), 1 кассета х 550 листов только для imageRUNNER 2520/2520i	
	Процессор Память	Стойка для бумаги Нет Общая ёмкость 2300 листов (2000 листов для imageRUNNER 2520i/ 2520) Процессор Canon Custom, 400 МГц 512 МБ (модели imageRUNNER 2500i), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «и»)	
	Жёсткий диск Интерфейс	Нет Ethernet (100Base-TX/10Base-T), порт основного интерфейса USB 2.0, порт USB 1.0 для устройств	
	Электропитание	220-240 В пер. тока, 50/60Гц, 4,2 А (модели 45/35 стр./мин), 220-240 В пер. тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели 30/25/20 стр./мин)	
	Макс. потребляемая мощность	1827 кВт (модели со 45/35 стр./мин), 1345 кВт (модели 30/25 стр./мин), 1542 кВт (модели 20 стр./мин)	
	Габариты (Ш х Г х В)	imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 х 680 х 806 мм (с крышкой), 565 х 689 х 907 мм (с АДПД) imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 х 680 х 806 мм (с крышкой), 565 х 689 х 896 мм (с АДПД) imageRUNNER 2520i / 2520 565 х 680 х 681 мм (с крышкой), 565 х 689 х 771 мм (с АДПД) imageRUNNER 2545i/2535i: прибл. 78,4 кг imageRUNNER 2545/2535: прибл. 70,5 кг imageRUNNER 2530i/2525i: прибл. 77,5 кг imageRUNNER 2530/2525: прибл. 68,0 кг imageRUNNER 2520i: прибл. 56,0 кг imageRUNNER 2520: прибл. 50,5 кг	
	Вес		
	ФУНКЦИЯ ПЕЧАТИ		
	Языки драйвера принтера	UFRIII-LT, PCL5e/6 (в стандартной конфигурации моделей с индексом «и», опционально для моделей без индекса «и»), PostScript level 3 emulation (опционально)	
	Разрешение Память	600 х 600 т./д., 1200 х 1200 т./д. (только UFRIII-LT) 512 МБ (модели imageRUNNER 2500i), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «и»)	
	Жёсткий диск Процессор Шрифты Поддерживаемые ОС	Нет Процессор Canon Custom, 400 МГц Шрифты PS: Roman 136, шрифты PCL: Roman 93 PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7 Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000, XP, Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (версии 10.4 и более новая версия) UFRIII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (10.4 или более новая версия), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 или более новая версия	
	Интерфейс Сетевые протоколы	Ethernet (100Base-TX/10Base-T) TCP/IP (LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1, WSD, поддержка IPv4/ IPv6	
	Сканирование методом Pull	Сетевой драйвер TWAIN (75 / 100 / 150 / 200 / 300 точек на дюйм, 8-битный цвет / 75-600 точек на дюйм – 1 бит, чёрно-белый режим)	
	ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ/ КОМПЛЕКТ РАССЫЛКИ CLR Y1		
	(в стандартной конфигурации моделей с индексом «и», доступно во всех моделях, кроме моделей «и») Скорость сканирования (A4, 300 т./д, чёрно-белый/ цветной режим)	45/34 изобр./мин. (модели со скоростью 45/35 стр./мин.), 25/13 изобр./мин. (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин.)	
	Разрешение при сканировании	Ч.-Б. 100 х 100, 150 х 150, 200 х 100, 200 х 200, 200 х 400, 300 х 300, 400 х 400, 600 х 600 точек на дюйм ЦВ. 100 х 100, 150 х 150, 200 х 200, 300 х 300 точек на дюйм	
	Типы получателей при передаче данных	Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), USB-накопитель	
	Адресная книга Форматы файлов	Локальная (макс. 500 адресатов) TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, PDF с возможностью поиска (дополнительно к PDF с возможностью поиска C1)	
	Устройство АДПД АА1 для imageRUNNER 2545/2535		
	Формат бумаги Плотность бумаги	A3, A4, A4R, A5, A5R Односторонние оригиналы: 42-128 г/м ² , Двусторонние оригиналы: 50-128 г/м ²	
	Макс. количество оригиналов Сканирование документов	100 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м ²), 50 листов (A3: 80г/м ²)	
	Скорость (макс.)	Копирование 4/5 изобр./мин (A4, 600 х 600 т./д., чёрно-белый режим) Сканирование 4/5 / 34 изобр./мин (A4, 600 х 600 т./д., чёрно-белый режим / 300 х 300 точек на дюйм, цветной режим)	

Габариты (Ш x Г x В) Вес	565 x 540 x 137 мм Прибл. 7,9 кг
Устройство АДПД АВ1 для imageRUNNER 2530/2525/2520	
Формат бумаги Плотность бумаги	A3, A4, A4R, A5, A5R Односторонние оригиналы: 37–128 г/м², Двусторонние оригиналы: 50–128г/м²
Макс. количество оригиналов Сканирование документов Скорость (макс.)	50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м²), 25 листов (A3: 80 г/м²)
Габариты (Ш x Г x В) Вес	Копирование 25 изобр./мин. (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим) Сканирование 25 / 13 изобр./мин (A4, 600 x 600 т./д., чёрно-белый режим / 300 x 300 точек на дюйм, цветной режим) 565 x 544 x 126 мм Прибл. 7,0 кг
УСТРОЙСТВО КАСЕТНОЙ ПОДАЧИ W1 для imageRUNNER 2520/i	
Тип Формат бумаги Пользовательский формат	Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой A3, A4, A4R, A5R
Плотность бумаги Ресурс бумаги Габариты (Ш x Г x В) Вес	139,7–297 мм x 182–432 мм 64–90 г/м² 1 кассета на 550 листов (80 г/м²) 565 x 680 x 97 мм Прибл. 12,8 кг
УСТРОЙСТВО КАСЕТНОЙ ПОДАЧИ АЕ1	
Для всех моделей	
Тип Формат бумаги Пользовательский формат	2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой A3, A4, A4R, A5R
Плотность бумаги Ресурс бумаги Габариты (Ш x Г x В) Вес	139,7–297 мм x 182–432 мм 64–90 г/м² 2 кассеты на 550 листов (80 г/м²) 565 x 680 x 248 мм Прибл. 24,0 кг
ВНУТРЕННИЙ ФИНИШЕР В1	
Для всех моделей	
Диаметр лотков	Один лоток укладчика (дополнительный 2-й лоток; ДОП. ЛОТОК ВНУТРЕННЕГО ФИН. В1)
Ёмкость лотка	A4, A5, A5R: 1000 листов (или 125 мм в высоту) A3, A4R: 500 листов (или 62,5 мм в высоту)
Позиции сшивания Ресурс сшивания Габариты (Ш x Г x В) Вес	Угловое, двойное A4: 50 листов x 30 комплектов; A4R/A3: 30 листов x 15 комплектов 416 x 554 x 350 мм, 703 x 554 x 350 мм (с удлинителем лотка вывода) Прибл. 12,5 кг
Внутреннее двухлотковое устройство вывода G1 для всех моделей	
Количество лотков Ёмкость лотка	2 лотка укладчика A4: 250 листов, A3: 100 листов A4: 100 листов, A3: 50 листов
Габариты (Ш x Г x В) Вес	426 x 413 x 109 мм Прибл. 0,6 кг
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
	Крышка блока экспонирования, тип P: для imageRUNNER 2525/2530 без устройства АДПД Крышка блока экспонирования, тип Q: для imageRUNNER 2535/2545 без устройства АДПД Картридж с чернилами для штампов C1 Блок штамповки В Рукоятка для доступа к устройству АПД А1 Комплект для PCL-печати AF1: поддержка печати PCL5e и PCL6 для моделей без индекса «i» Комплект для P5-печати AF1: поддержка печати PostScript Level 3 Emulation. Комплект печати штрих-кодов В1: обеспечивает возможность печати штрих-кодов с использованием технологии струйной печати Jet Caps Факсимильная плата Super-G3 AG1: добавление функции факсимильной связи Кассета FL A1: запасной лоток на 550 листов для кассеты «1» в imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i Кассета FL AK1: запасной лоток на 550 листов для кассеты «2» в imageRUNNER 2525/2525i / 2530/3530i/2535/2535i/2545/2545i или для устройства кассетной подачи AE1 либо кассетного модуля W1 Кассета FL AL1: этот запасной лоток на 250 листов для кассеты «1» imageRUNNER 2520/2520i позволяет менять форматы бумаги без изменения настроек принтера. Кассетный разделитель А1: регулирует высоту кассеты на 250 листов в комбинации с дополнительным устройством кассетной подачи AE1 или модулем кассетной подачи W1, только в imageRUNNER 2520/2520i. Устройство подачи конвертов D1: ерещится к кассете «2» для упрощения загрузки конвертов Стандартный пьедестал imageRUNNER 2500. Двухлотковое устройство вывода В1: повышает производительность двусторонней печати до 100% Приобретаемый дополнительный блок с обратным трактом (2-лотковое устройство вывода) для imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530 Картридж со скрепками J1: скрепки для внутреннего финишера В1 Лоток для документов J1: удобный лоток, крепящийся к боковой стороне устройства Блок питания U1. Комплект устройства считывания карт доступа D3: комплект для устройства считывания карт F1. Устройство считывания карт Canon F1: система контроля физического доступа с помощью карты для предотвращения доступа неавторизованных пользователей. Комплект интерфейса USB с 3 портами А1: комплект интерфейса USB с 3 портами для USB-накопителей. Интерфейсный кабель CVI A1: комплект интерфейса для монетоприёмника. ТОНЕР C-EXV33 BK: тонер для imageRUNNER 2520/2520i/2525/2525i / 2530/2530i. ТОНЕР C-EXV32 BK: тонер для imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i

Некоторые изображения были смоделированы для большей наглядности. Все данные основаны на стандартных методах тестирования и измерений, применяемых компанией Canon. Настоящая брошюра и технические характеристики продуктов были разработаны до даты выпуска продуктов в продажу. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ™ и ®: Все названия компаний и/или продукции являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на их рынках и/или в их странах.

