



Интеллектуальные, универсальные цветные многофункциональные устройства* формата А4 с гибкими возможностями подключения

Серия imageRUNNER ADVANCE C255/C355 содержит модели формата А4, но предлагает большую часть функциональных возможностей более крупных устройств формата А3 корпоративного уровня. Это делает ее ценным подарком для любых интенсивно работающих групп, которым требуется компактная техника.



Контроль расходов:

- Технология, которая обеспечивает снижение общей стоимости печати
- Система контроля использования МФУ по каждому отдельному пользователю
- Настройка правил и ограничений использования отдельных функций индивидуально для каждого пользователя*
- Сократите расходы на связь благодаря функции «Факс по IP»*
- Тесная интеграция с системами управления выводом документов, такими как uniFLOW
- Дистанционная диагностика и консультирование помогают сократить расходы, сведя к минимуму простой и затраты времени на решение ИТ-проблем
- Дистанционное и централизованное управление парком упрощает ИТ-администрирование устройств и оборудования

Поддержка мобильной работы:

- Подключитесь к облачному хранилищу и работайте с документами через сеть
- Безопасная мобильная печать в стандартной комплектации
- Поддержка отраслевых стандартов, таких как Apple Airprint® и Mopria®
- Гостевая печать с помощью прямого соединения
- Поддерживается ряд типов соединений с вашим мобильным устройством, например, optionalный Bluetooth
- Замените свой компьютер мобильным устройством и выполняйте повседневную работу как обычно
- Отправляйте данные с мобильного устройства на принтер серии imageRUNNER ADVANCE C255/C355 и наоборот



ПЕЧАТЬ
Модель C355P включает
только принтер



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ

*Модель C355P включает
только принтер

Опционально
во всех
моделях МФУ

Canon

Защита конфиденциальной информации:

- Контролируйте доступ к устройству, используя интеллектуальную систему идентификации пользователей, отмеченную отраслевыми наградами, без ущерба для производительности и удобства
- Возможность индивидуально ограничивать доступ к отдельным функциям защищает от несанкционированного использования
- Функции безопасной печати и программное обеспечение Mailbox обеспечивают защиту конфиденциальности документов
- Обеспечивайте конфиденциальность и безопасность информации во всей сети, используя IPsec, возможности фильтрации по портам и технологию SSL
- Предупреждайте несанкционированное распространение секретной информации с помощью массива стандартных и опциональных функций защиты документов
- Лучшая в отрасли система uniFLOW предотвращает потерю данных и обеспечивает аудит отпечатков, копий, результатов сканирования и факсов*

Оптимальные процессы обработки документов:

- Интуитивно понятный интерфейс пользователя с большим, чувствительным цветным сенсорным экраном, поддерживающим привычные для смартфонов возможности
- Расширенные возможности персонализации обеспечивают создание уникальной, индивидуальной рабочей обстановки, адаптированной к особенностям документооборота каждого пользователя.
- Быстрое и легкое сканирование обеспечивает перевод бумажных документов в цифровую форму без проблем*
- Сканируйте и конвертируйте документы в форматы PDF, Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint в два раза быстрее благодаря модулю сканирования,читывающему обе стороны листа одновременно, и устройству подачи документов, которое вмещает до 100 оригиналов*
- Опция автоматического степлирования для экономии времени.

Достижение впечатляющих результатов:

- Надежная конструкция и механизмы с емкостью до 2300 листов бумаги прекрасно подходят для выполнения задач в загруженных работой коллективах
- Технология создания цветных изображений V² (Vivid and Vibrant) сделает ваши документы уникальными и незабываемыми

*Модель C355P включает только принтер

Основные варианты комплектации



Canon

• Технические характеристики

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Основной блок

Тип устройства

Основные функции

Быстро действие процессора

Панель управления

Стандартная память

Жесткий диск

Интерфейсы подключения

Подача бумаги (стандарт)

Подача бумаги (опция для C255i/C355i/C355P)

Максимальная емкость подачи бумаги

Емкость лотков приема бумаги

Возможности финишной обработки

Типы материалов для печати

Форматы материалов для печати

Плотность носителей

Время прогрева

Габариты (Ш x Г x В)

Место для установки (Ш x Г)

Масса

Характеристики печати

Технология печати

Скорость печати

Разрешение при печати

Языки описания страниц

Двусторонняя печать

Прямая печать

Многофункциональное устройство с цветным лазерным принтером¹

Печать, копирование², сканирование³, отправка⁴, хранение и передача по факсу⁵

Двухъядерный процессор Canon Custom (общий) 1,75 ГГц Сенсорный цветной ЖК-дисплей TFT WSVGA с диагональю 25,6 см (10,1 дюйма)

В стандартной комплектации: Оперативная память: 3,0 ГБ

В стандартной комплектации: 250 ГБ

СЕТЕВЫЕ В стандартной комплектации: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная АВС (IEEE 802.11 b/g/n);

официально: NFC, Bluetooth Low Energy

ПРОЧИЕ в стандартной комплектации: USB 2.0 (хост-порт) x1, USB 3.0 (хост-порт) x1, USB 2.0 (устройство) x1; официально: последовательный интерфейс, интерфейс управления копированием

iR-ADV C355P/C255i/C355i:

Кассеты x 550-листов (80 г/кв. м)

Универсальный лоток на 100 листов (80 г/кв. м)

iR-ADV C355iFC:

4 кассеты x 550-листов (80 г/кв. м)

Универсальный лоток на 100 листов (80 г/кв. м)

Кассеты на 550 листов (80 г/кв. м) (КАССЕТНЫЙ МОДУЛЬ-АЕ1)

Кассеты на 550 листов (80 г/кв. м) (МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ-АЈ1)

3 кассеты на 550 листов (80 г/кв. м) (МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ

ПОДАЧИ-АК1)

2 300 листов (80 г/кв. м)

Без финишера: 250 листов (A4, 80 г/кв. м)

С финишером: до 500 листов (A4, 80 г/кв. м)

Подбор, группировка

С внешним финишером: подбор, группировка, сдвиг, стелирование

Кассета:

тонкая, обычная, толстая, цветная, переработанная, перфорированная, высококачественная бумага, конверты⁶

*Конверты – только со стандартной кассетой 1.

Универсальный лоток:

тонкая, обычная, толстая, цветная, переработанная, перфорированная, прозрачная бумага, этикетки, высококачественная бумага, конверты

Кассета 1:

Стандартные: A4, B5, A5, конверты (№ 10 (COM 10),

Monarch, ISO-C5, DL)

Пользовательский формат: от 98 x 190,5 мм до 216 x 355,6 мм

Универсальный лоток:

Стандартные: A4, A5, B5

Пользовательский формат: от 98 x 148 мм до 216 x 355,6 мм

Конверты: №10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Пользовательский формат конвертов: от 98 x 148 мм до

216 x 355,6 мм

КАССЕТНЫЙ МОДУЛЬ-АЕ1:

Стандартные: A4, A5, B5

Пользовательский формат: от 98 x 190,5 мм до 216 x 355,6 мм

МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ-АЈ1:

Стандартные: A4, A5, B5

Пользовательский формат: от 98 x 190,5 мм до 216 x 355,6 мм

МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ-АЈ1:

Стандартные: A4, A5, B5

Пользовательский формат: от 98 x 190,5 мм до 216 x 355,6 мм

Кассета:

60-163 г/кв. м

Многоцелевой лоток:

60-220 г/кв. м

Дуплекс:

60-163 г/кв. м

После включения питания: iR-ADV C255i: до 34 секунд³

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: до 30 секунд³

Из спящего режима: до 10 секунд

Режим быстрого запуска: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: до 4 секунд⁴

iR-ADV C355P: 511 x 651 x 541 мм

iR-ADV C255i/C355i: 511 x 651 x 639 мм

iR-ADV C355iFC: 511 x 651 x 1064 мм

852 x 908 мм (базовая конфигурация: DADF + универсальный лоток в выдвижутом положении)

1407 x 908 мм (полная конфигурация: DADF + СТЕПЕРИЗУЮЩИЙ ФИНИШЕР-З1 + универсальный лоток в выдвижутом положении)

iR-ADV C355P: около 42 кг с тонером

iR-ADV C255i/C355i: около 49 кг с тонером

iR-ADV C355iFC: около 68 кг с тонером

Цветная лазерная печать

iR-ADV C255i:

25 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:

35 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

эквивалентно 1 200 x 1 200 точек/дюйм

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (в стандартной комплектации)

Автоматическая (стандартная комплектация)

Прямая печать возможна с флеш-накопителя USB,

из дополнительного пространства, через программное обеспечение Remote UI и веб-доступ⁷

Поддерживаемые типы файлов: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS.

Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов

Предлагается широкий выбор программного обеспечения и решений на базе MEAP для печати с мобильных устройств, через Интернет и облачные службы, в зависимости от потребностей пользователя.

Более подробную информацию можно получить у представителя по продажам.

Шрифты PCL: 93 Roman, 10 растровых шрифтов, 2 шрифта OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты штрих-кодов**

Шрифты PS: 136 Roman

*Требуется опциональный комплект PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1

**Требуется опциональный комплект BARCODE PRINTING KIT-D1

УФР: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2012 R2/8/

Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,

MAC OS X (10.6.8 или более новая)

PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/

Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/

Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,

MAC OS X (10.6.8 или более новая)

PPD: MAC OS 9.1 или более новая, MAC OS X (10.3.9 или более новая), Windows Vista/7/8.1/10

Типы устройств SAP доступны через SAP Market Place.

Информацию о наличии решений печати для других операционных систем и сред, включая AIX/400, UNIX, Linux

и Citrix, можно найти на сайте <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Некоторые из этих решений платные.

Шрифты

Операционная система

Технические данные копирования⁸

Скорость копирования

Время вывода первой копии

Разрешение копирования

Количество копий за цикл

Увеличение

Заранее определенные коэффициенты уменьшения

Заранее определенные коэффициенты увеличения

Технические данные сканирования⁹

Стандартный тип

Технические данные сканирования методом Pull

Разрешение при сканировании

Допустимые оригиналы

Метод сканирования

Скорость сканирования (ч-б/цвет; A4)

Емкость

Двустороннее сканирование

Технические данные отправки¹⁰

Опционально / стандарт

Назначение

Адресная книга / быстрый набор

Разрешение при отправке

Протокол связи

iR-ADV C255i:

25 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

iR-ADV C355i/C355iFC:

35 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

iR-ADV C255i: около 6,9/4,9 с или меньше

iR-ADV C355i/C355iFC: около 5,1/6,9 с или меньше

Сканирование: 600 x 600 точек/дюйм

Печать: до 2400 (эквивалент) x 600 точек/дюйм

до 999

25-400% (с шагом 1%)

25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

Однопроходное автоматическое устройство подачи документов

Colour Network ScanGear 2 Для TWAIN и WIA

Поддерживаемые ОС: Windows Vista/7/8/8.1/10

Windows Server 2008/Server 2012/Server 2012/Server 2016

100 x 100, 150 x 150, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 точек/дюйм

Размеры носителей для стекла экспонирования: лист, книга, трехмерные объекты

Размеры носителей для устройства подачи документов: A4, B5, A6

Плотность носителей для устройства подачи документов:

1-стороннее сканирование: 50-128 г/кв.м / 64-128 г/кв.м (ч-б/цвет)

2-стороннее сканирование: 50-128 г/кв.м / 64-128 г/кв.м (ч-б/цвет)

Функция отправки доступна во всех моделях

Сканирование на флеш-накопитель USB: Доступно во всех моделях

Сканирование на мобильные устройства и через Интернет: предлагается ряд решений для сканирования на мобильные устройства и через Интернет в зависимости от потребностей пользователя. Более подробную информацию можно получить у представителя по продажам.

Сканирование с отправкой в облачные службы: предлагается ряд решений для сканирования через облачные службы, в зависимости от потребностей пользователя. Более подробную информацию можно получить у представителя по продажам.

Сканирование методом Pull по протоколу TWAIN/WIA доступно во всех моделях.

Одностороннее сканирование (ч-б): 50 изобр./мин (300 x 300 точек/дюйм) / 50 изобр./мин (300 x 600 точек/дюйм)

Одностороннее сканирование (цвет): 50 изобр./мин (300 x 300 точек/дюйм) / 50 изобр./мин (300 x 600 точек/дюйм)

Двустороннее сканирование (ч-б): 100 изобр./мин (300 x 300 точек/дюйм) / 100 изобр./мин (300 x 600 точек/дюйм)

Двустороннее сканирование (цвет): 100 изобр./мин (300 x 300 точек/дюйм) / 100 изобр./мин (300 x 600 точек/дюйм)

100 листов (80 г/кв. м)

С двух сторон на две стороны (автоматически)

Стандартно во всех моделях МФУ

Эл. почта/Интернет-факс (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3-факс (официально для iR-ADV C255i/C355i), IP-факс (официально)

LDAP (2000 адресатов)/Локальная (1600 адресатов)/Быстрый набор (200 номеров)

100 x 100, 150 x 150, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 точек/дюйм

Файл: FTP, SMB v3.0, WebDAV

Электронная почта/Интернет-факс: SMTP, POP3, I-Fax (простой, на весь лист)

Canon



Технические характеристики

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

| | | | |
|---|--|---|--|
| Форматы файлов | В стандартной комплектации: TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правила, оптимизация для просмотра в сети, PDF A/1-Б), XPS (компактный, с возможностью поиска), Office Open XML (PowerPoint, Word) Опционально: PDF (Trace&Smooth, с шифрованием), PDF/XPS (с цифровой подписью) | Потребляемая мощность | Максимальная: около 1,5 кВт При печати: до 488 Вт·ч ⁶ В режиме ожидания: около 40,3 Вт·ч В спящем режиме: около 0,8 Вт или меньше ⁷ В режиме отключения: около 0,1 Вт ⁸ Номинальное типовое энергопотребление (TEC) ⁹ : iR-ADV C255i: 0,7 кВт·ч iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 кВт·час |
| Технические данные факса¹ | | Уровень шума | Акустическая мощность (LwAd) ⁹ iR-ADV C255i: В активном режиме (ч-б): до 63,2 дБ ⁶ , в активном режиме (цвет): до 63,7 дБ ⁶ , в режиме ожидания: до 43 дБ iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: В активном режиме (ч-б): до 65,9 дБ ⁶ , в активном режиме (цвет): до 66,8 дБ ⁶ , в режиме ожидания: до 53 дБ |
| Опционально / стандарт | iR-ADV C255i/C355i: Опционально iR-ADV C355iFC: Стандарт | Стандарты | Звуковое давление (LpAmp) ⁹ На позиции оператора: iR-ADV C355P: В активном режиме (ч-б): до 51,4 дБ ⁶ В активном режиме (цвет): до 52,3 дБ ⁶ , в режиме ожидания: до 7 дБ iR-ADV C255i: В активном режиме (ч-б/цвет): до 48,7 дБ ⁶ , в режиме ожидания: до 7 дБ iR-ADV C355i/C355iFC: В активном режиме (ч-б): до 51,4 дБ ⁶ В активном режиме (цвет): до 52,3 дБ ⁶ , в режиме ожидания: до 6 дБ |
| Скорость модема | Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с | Сертификация | Сертификация ENERGY STAR® Ecomark Blue Angel ¹⁰ RoHS |
| Метод сжатия данных | MH, MR, MMR,JBIG | Тонер | ТОНЕР C-EXV 47 BK/C/M/Y ТОНЕР C-EXV 47 BK: 19 000 ТОНЕР C-EXV 47 C/M/Y: 21 500 |
| Разрешение | 400 × 400 т./д., 200 × 400 т./д., 200 × 200 т./д., 200 × 100 т./д. | Расходные материалы | Полную информацию обо всех опциях, доступных для серии iR-ADV C255/C355, можно найти в таблицах технических данных на веб-сайте местного представительства Canon. |
| Размер отправляемых/ записываемых документов | A4, B5 ⁵ , A5 ⁶ и A6 ⁶ *Отправка в формате A4 | Картридж(и) с тонером | |
| Память факса | До 30 000 страниц | Тонер (ожидаемый расход при 5% заполнении) | |
| Быстрый набор | До 200 | Дополнительное оборудование | |
| Групповой набор / получатели | До 199 номеров | | |
| Последовательная трансляция | До 256 адресов | | |
| Резервирование в памяти | Есть | | |
| Функции обеспечения безопасности | | | |
| Аутентификация | | | |
| Данные | | Сноски | |
| Сетевые | | [1] Недоступно для C355P — эта модель является только принтером | |
| Документ | | [2] Недоступно для C355P и опционально в C255i и C355i | |
| Влияние на окружающую среду | | [3] Время от включения питания устройства до активации кнопки пуска. Режим быстрого запуска включен | |
| Условия эксплуатации | Температура: 10 – 30 °C Влажность: 20–80 % (без конденсации влаги) 220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 3,9 А | [4] Время, по истечении которого можно выполнять основные операции с помощью сенсорного дисплея | |
| Источник питания | | [5] Поддерживается только печать PDF с веб-сайтов | |

Программное обеспечение и решения



Сертификаты и совместимость

