



EASYPRIINT

1702

ПВХ ПЛЁНКА ПОД ПЕЧАТЬ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАНЕСЕНИЕ

1. Печать и резка:

- Подготовьте изображение для прямой печати, следуя инструкциям производителя принтера:
- Печатайте при $t = 45^\circ\text{C}$ и сушите при $t = 50^\circ\text{C}$.
- Используйте соответствующий профиль печати (например, для Roland, выберите ColoriP или Versawork, затем профиль GENERIC VINYL 1, и мы рекомендуем выбрать параметр MAX IMPACT).
- Извлеките плёнку из принтера и дождитесь полного высыхания чернил при комнатной температуре, не менее 4 часов.

2. Термоперенос

- Удалите ненужный материал, чтобы осталось только вырезанное изображение
- Использование монтажной плёнки не обязательно, вы можете перенести изображение на материал вручную или при помощи прозрачной полиэстеровой монтажки. НЕ используйте бумажную монтажную плёнку.
- Расположите ваш дизайн на текстиле и нанесите его при помощи термопресса, при 160°C в течение 20 секунд. Рекомендуется использовать силиконовую/ пергаментную бумагу для защиты дизайна и текстиля в процессе термопереноса.
- Если вы используете монтажную плёнку, снимите её в горячем состоянии

Толщина:



Белый матовый винил 160 микрон

Носитель: Легкосъёмный прозрачный полиэстер

СЕРИТИФИКАТЫ: Oeko-Tex Label Standard 100 Class II



Поверхности для нанесения

Хлопок ● Полиэстер ● Акрил

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Всегда соблюдайте инструкции одежды
- Подождите 24 часа после нанесения до первой стирки
- Избегайте использования агрессивных моющих средств
- Глажка с изнаночной стороны
- Печатные носители очень чувствительны: всегда обращайтесь с ними осторожно и желательно в перчатках.
- Всегда храните рулон в пластиковом пакете, защищенном от пыли.
- Всегда важно использовать оригинальные чернила от производителя принтера.

Стирка

- Max 60° C
- Предпочтительно наизнанку
- Не отбеливать
- Машинная сушка разрешена
- Химчистка запрещена

Хранение

- До 1 года
- Сухое помещение ($15-25^\circ\text{C}$)
- В стороне от солнечного света
- Вертикально



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Chemica
Heat transfers for textiles

Внимание: мы очень рекомендуем сделать предварительное тестирование перед началом изготовления основного изделия