



ПРОЕКТОР EXELL EXD202ST



ОПИСАНИЕ

Короткофокусный проектор EXD202ST позволяет превратить обучение в красочный и динамичный процесс.

Модель предлагает превосходное качество изображения и отличается низкой стоимостью.

Просто подключите HDMI-стик на базе Android и превратите проектор в универсальное решение для образования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Настройте свой проектор с помощью TechStation.** Подключите HDMI-стик на базе Android или другие устройства, и TechStation добавит мощности вашему проектору, а также обеспечит более эффективное обучение благодаря беспрепятственной работе с инструментами, которые вы уже используете. После подключения устройства закройте крышку TechStation, чтобы создать оптимизированное универсальное решение для потоковой передачи аудио и видео.
- **Высокая яркость.** Получайте более качественные и яркие изображения на любой поверхности и при любом освещении. Проектор EXD202ST имеет яркость 4000 люмен.
- **Самый тихий проектор в своем классе.** Убедитесь, что ученики всегда слышат уроки, а не шум. Проектор серии EXD202ST с уровнем шума всего 21 дБ в эко-режиме, с технологией вентилятора Smooth Flow, корпусом с эффективным охлаждением и бесшумными подшипниками был разработан, чтобы быть тише.
- **Тройной HDMI.** Дополнительное соединение HDMI позволяет подключать несколько цифровых источников без необходимости замены кабелей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная технология	DLP
Размер чипа	Texas Instruments DLP® 0.65"
Яркость, (лм)	4000
Оригинальное разрешение	WXGA (1280 × 800)
Контрастность	28 500 : 1
Соотношение сторон	16 : 10
Источник света	UHP лампа
Максимальный срок службы источника света, (ч)	15 000
Максимальное поддерживаемое разрешение	1920 × 1200
Частота горизонтальной развертки, (кГц)	31,469 ~ 97,551
Частота вертикальной развертки, (Гц)	56–120
Однородность изображения, (%)	JBMA 80%, ANSI 75%
ОПТИКА	
Проекционное отношение	0,521 : 1
Оптическое масштабирование	1x
Цифровое масштабирование	0,8x ~ 2,0x
Регулировка масштабирования объектива	НЕТ
Регулировка фокусировки объектива	Ручная
Офсет, (%)	112
Фокусное расстояние f, (мм)	7,51
F-стоп	2,8
Регулировка трапецидальных искажений	Ручная
Вертикальная коррекция трапецидальных искажений, (градусы)	±20
Горизонтальная коррекция трапецидальных искажений, (градусы)	НЕТ
Проекционное расстояние (метры)	0,4 ~ 3,4

ПРОЕКТОР EXELL EXD202ST

ИНТЕРФЕЙСЫ	
Входы	
Mini D-sub 15-pin (VGA)	ДА
Композитный видеовход (RCA)	ДА
S-видео (Mini DIN 4-pin)	НЕТ
HDMI™ 1.4	ДА × 3
HDMI™ 2.0	НЕТ
USB-A 2.0	ДА
USB-B 2.0	НЕТ
Micro USB	НЕТ
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм)	ДА
Аудиовход микрофона (Mini Jack 3,5 мм)	НЕТ
Аудиовход (RCA White/Red)	НЕТ
RS232	ДА
Lan (RJ45)	ДА
Выходы	
Mini D-sub 15-pin (VGA)	ДА
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм)	ДА
3D-синхронизация	НЕТ
Другие	
Поддержка 3D	ДА
USB-B 2.0 для обслуживания	НЕТ
USB-A 2.0 для обслуживания	ДА
Micro USB для обслуживания	НЕТ
Просмотр документов	НЕТ
Видео-плеер	НЕТ
Просмотр фотографий	НЕТ
Аудио-плеер	НЕТ
ПИТАНИЕ	
Требования к электропитанию	100 ~ 240 В переменного тока; 50 ~ 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, (Вт)	320
Минимальная потребляемая мощность, (Вт)	220
Потребляемая мощность в режиме ожидания, (Вт)	<0,5
Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания, (Вт)	1,8
ОБЩЕЕ	
Габариты (Ш × В × Г), мм	313 × 124 × 236
Вес продукта, кг	3,2
Уровень шума, (дБ)	21
Динамик, (Вт)	1 × 10 Вт
Рабочая температура, (°C)	5 ~ 40
Рабочая влажность, (%)	10 ~ 85
Максимальная рабочая высота, м	3048
Температура при хранении, (°C)	-10 ~ 60
Влажность при хранении, (%)	10 ~ 85
Безопасность	Kensington Security Slot™
Аксессуары, входящие в комплект	Шнур электропитания, пульт дистанционного управления, кабель VGA, краткое руководство пользователя
Безопасность и эргономика	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS
Экологические стандарты	WEEE, EC RoHS, China RoHS, CEL, CECP