



Скорость, надежность, экономичность

P40dn – экономичный и производительный монохромный лазерный принтер для быстрой печати документов.

Наш принтер P40dn создан специально для печати документов прямо на рабочем месте в офисе. Мы собрали все пожелания наших клиентов и воплотили их в нашем новом принтере. Он быстрый, чтобы не вызывать задержек, он производительный, чтобы не тормозить при печати больших документов, он компактный, чтобы не занимать много места в ограниченном офисном пространстве и он экономичный, чтобы приносить не расходы, а прибыль.



Быстрый

- Может печатать до 40 страниц в минуту, а первую страницу он напечатает в течение 5,9 секунд.



Компактный

- За счет небольших размеров он занимает всего 0,13 м² на рабочем столе.
- Входные и выходные лотки, клавиатура и дисплей ориентированы вперед.
- Длинный сетевой шнур позволяет разместить принтер в удобном месте без использования удлинителей.



Экономичный

- Функция автоматической двусторонней печати сэкономит бумагу и здоровье Ваших сотрудников.
- Режимы энергосбережения в соответствии с международными стандартами EPEAT® Silver и ENERGY STAR® позволяют экономить электроэнергию в режиме ожидания.



Производительный

- Мощный четырехъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 256 Мб памяти позволяют обрабатывать большие документы целиком.
- Стандартный картридж с отличным тоном Unison™ на 6 000 страниц сразу в базовой комплектации. Вы можете заказать картриджи увеличенной емкости – до 20 000 страниц.
- Максимальная емкость лотка в 900 листов достигается комбинацией стандартного и дополнительных лотков.



Дружелюбный

- Подключение через USB, Ethernet.
- Двустрочный дисплей и удобная кнопочная навигация.
- Поддержка SNMP.



Безопасный

- Поддерживаются все основные виды безопасных сетевых соединений.
- Функция конфиденциальной печати с защитой документа PIN-кодом.

► Расходные материалы и аксессуары

Картридж стандартной емкости, на 6000 страниц⁴ (40STB06)

Картридж высокой емкости, на 15 000 страниц⁴ (40STB15)

Картридж сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц⁴ (40STB20)

Блок формирования изображения (40IU40)

Дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м²)

USB кабель, A-B type, длина 2 м

► Технические характеристики принтера P40dn

Печать	
Вид печати	Монохромная, лазерная
Скорость печати	До 40 страниц в минуту ¹
Время печати первой страницы	5,9 сек.
Разрешение печати	2400x600 dpi, 600x600 dpi
Производительность	
Процессор	Двухъядерный, 1 ГГц
Память	256 Мб
Рекомендуемая месячная нагрузка	800 – 8 000 страниц ²
Максимальная месячная нагрузка	80 000 страниц ³
Обработка бумаги	
Поддерживаемые материалы для печати	Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты
Поддерживаемые форматы материалов для печати	A4, A5, A6, конверты B5, C5, 7¼, 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio
Входные лотки	многоцелевой на 100 листов (плотность 75 г/м²) встроенный лоток на 250 листов (плотность 75 г/м²) дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м²)
Выходной лоток	150 листов (плотность 75 г/м²)
Расходные материалы	
Ресурс картриджей ⁴	Стандартной емкости, на 6 000 страниц Высокой емкости, на 15 000 страниц Сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц
Ресурс блока формирования изображения ⁵	До 40 000 страниц
Интерфейс	
Экран	Монохромный 2-строчечный ЖК-дисплей с адресацией пикселей (APA)
Подключение	USB 2.0 Type B, Gigabit Ethernet
Дистанционный мониторинг	SNMP v.3
Клавиатура	5 клавиш
Общие характеристики	
Размеры	В x Ш x Г: 222 x 368 x 363 мм
Вес	9,3 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 32°C, Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 - 2896 метров
Уровень шума при работе	53 Дб
Гарантия	1 год
Энергопотребление	По стандарту Energy Star: TEC: 0.47 кВт/час в неделю

¹ – скорость печати приведена для односторонней печати на листах формата A4, измеренная в соответствии с ISO/IES 24734

² – приведено для оценки соответствия объему планируемой работы. Рассчитана исходя из производительности устройства и интервалов

для загрузки бумаги и замены расходных материалов. Не является показателем ресурса принтера.

³ – приведено для удобства сравнения с другими моделями F+Imaging, не является показателем ресурса принтера.

Достигается за счет многосменной работы.

⁴ – измерено в соответствии с ISO 19752

⁵ – указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии 5%.

Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати.



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

