



# Серия EXPERT II

Expert II 24  
Expert II 52  
Expert II 24 LX  
Expert II 52 LX

## Лучший выбор для производства наклеек

Серия Expert II предоставляет производителям наклеек оптимальную скорость, превосходное качество, высокую надежность, хорошие характеристики при доступной цене и привлекательным дизайном.



### EXPERT II

- Ширина реза 600 мм / 1320 мм
- Давление ножа до 350 гр.
- Скорость реза 705 мм / 635 мм в секунду (под углом 45 градусов)
- Гарантированное отслеживание 3 метра

### EXPERT II LX

- Ширина реза 600 мм / 1320 мм
- Давление ножа до 350 гр.
- Скорость реза 705 мм / 635 мм в секунду (под углом 45 градусов)
- Гарантированное отслеживание 3 метра
- Усовершенствованная система контурной резки AAS II



#### Усовершенствованная система контурной резки AAS II

Усовершенствованная система контурной резки (AAS II) гарантирует превосходный контурный рез при помощи распознавания печатных меток оптическим датчиком на материале. (Доступно в моделях Expert II LX)



#### удобный отрезной инструмент

Этот удобный инструмент позволяет вам легко отрезать законченную работу по прямой, без вероятности потери полезного материала.



#### Гарантированное отслеживание 3 метра

Плоттеры поставляются со стабильным барабаном, который гарантирует отслеживание до 3 метров, что обеспечивает качественную продукцию и избавляет вас от потерь материалов и дополнительных затрат.



#### VCM (запатентовано)

VCM (Voice Control Motor) обеспечивает качественный рез. Как результат, Expert II может обеспечить высокое качество резки стабильно и последовательно.



#### Драйверы для Windows

Expert II включает в себя Windows драйвер, который позволяет производителям графики редактировать файлы из знакомого программного обеспечения графического дизайна, такого как CorelDraw, Illustrator, AutoCad и отправлять из него файлы непосредственно на Expert II.



#### Интуитивно понятный интерфейс

Плоттеры поставляются со специальным ПО VLCD, которое делает рабочий процесс простым и интуитивно понятным для пользователей любого уровня.



#### Применение для установки страз

Эксперт II легко справляется с вырезом трафарета для установки страз, люди поражены его универсальностью.



#### Двухпортовое соединение

Expert II поддерживает подключение в двух вариантах – через USB или последовательный порты. USB-порт обеспечивает более быструю передачу данных между компьютером и плоттером.



Знаки

Реклама

Наклейки

Текстиль

Модель	EX II-24	EX II-24LX	EX II-52	EX II-52LX
Подача материала	Роликовая			
Ширина реза	До 600 мм			До 1320 мм
Длина реза	До 50 м			
Макс. ширина материала	719 мм		1470 мм	
Миним. ширина материала	50 мм			
Кол-во прижимных роликов	3			
Допустимая толщина материала	0.8 мм			
Тип двигателя	Шаговый			
Давление ножа	До 350 гр.			
Макс. скорость реза	705 мм / с (в направлении 45 градусов)		635 мм / с (в направлении 45 градусов)	
Ускорение	0,7 G			
Офсет	0 ~ 1.0 мм (с шагом 0.025 мм)			
Механическое разрешение	0.012 мм			
Программное разрешение	0.025 мм			
Точность реза	±0.254 мм или ±0.1% от движения, большее значение			
Повторяемость	±0.1 мм			
Усовершенствованная система контурной резки AAS II	Доступно в моделях Expert II LX			
Буфер памяти	1 MB / 500KB (когда используется AAS)			
Тип команд	HP-GL, HP-GL / 2			
Панель управления	10 клавиш и 6 LED			
Диаметр ножа	2.5 мм			
Габариты (В x Ш x Г) мм	233*880*255		1065*1632*620	
Вес Нетто	11 кг		41 кг	
Напольный стенд	Опция		В комплекте	
Источник питания	100-240 VAC, 50 / 60 Hz (авто переключение)			
Потребление энергии	Макс. 288 Вт			
Рабочие параметры среды	Температура	15° C~30° C		
	Влажность	25% ~ 75%		

- Совместимо с Windows 7 и выше и MAC OS X 10.6 и выше.  
(\* Требуется приобретение лицензии ПО «Sure Cuts A Lot» для работы с Mac OS.)
- Спецификация и характеристики могут отличаться в зависимости от используемых материалов. Для обеспечения наилучшего качества выпускаемой продукции регулярно и правильно обслуживайте машину.
- GCC оставляет за собой право изменять технические характеристики в любое время без предварительного уведомления.
- Сертифицированный GCC материал для отслеживания - Avery MPI 3000.
- Указанные выше значения спецификации действительны только при работе с носителями, сертифицированными GCC.