

Цветное МФУ HP PageWide Enterprise 780dns



Новая парадигма печати

Современный бизнес нуждается в постоянном технологическом прогрессе. Вот почему инженеры HP разработали новое поколение устройств HP PageWide Enterprise, обладающее целым рядом конкурентных преимуществ: самая экономичная цветная печать от HP¹, максимальное время безотказной работы и безопасность HP высочайшего уровня².



Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. Подробнее см. на веб-сайте по адресу:: <http://www.hp.com/go/learnaboutrsupplies>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology

Самая низкая стоимость цветного отпечатка от HP¹

- Технология HP PageWide гарантирует неизменно высокое качество и обеспечивает самую низкую стоимость цветного отпечатка от HP¹.
- Картриджи увеличенной емкости позволяют печатать больше страниц и реже производить их замену³.
- Офисный режим позволяет повысить скорость печати и еще больше сократить стоимость каждой страницы⁴.
- Потребляйте и оплачивайте меньше электроэнергии с наиболее эффективным МФУ от HP в своем классе⁵.

Минимальные простои. Максимальное время безотказной работы.

- Устройства HP PageWide требуют минимального обслуживания по сравнению с другими устройствами HP своего класса, что позволяет существенно сократить простои⁶.
- Скорость печати — до 65 стр/мин в цветном и черно-белом режиме⁷.
- Расширьте возможности этого МФУ в соответствии с потребностями вашего бизнеса благодаря различным аксессуарам для обработки бумаги.
- Сканирование и сохранение файлов непосредственно в Microsoft® Office 365 и SharePoint, а также в приложении электронной почты, на USB-накопителе и в сетевых папках⁸.

Самая безопасная печать от HP²

- Каждый принтер в вашем парке устройств проверяет свой рабочий код и вносит необходимые исправления в случае атак.
- Проверка исходящих сетевых подключений принтера с целью блокировки подозрительных запросов и защиты от вредоносных программ.
- Постоянный мониторинг выполняемых в памяти операций для обнаружения и прекращения атак.
- Микропрограммное обеспечение автоматически проверяется во время запуска, чтобы гарантировать использование только подлинного кода с цифровой подписью HP.

Обзор продукта

Представлено цветное МФУ HP PageWide Enterprise 780dns

1. Поворачивающийся цветной сенсорный экран 20,3 см (8")
2. Отсек для интеграции аппаратных средств
3. Разъем для печати по USB с удобным доступом
4. Многоцелевой лоток 1 на 100 листов с поддержкой носителей размером до 305 x 457 мм (12 x 18 дюймов)
5. лоток 2 на 550 листов поддерживает носители размером до 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов)
6. Устройство автоматической подачи документов на 200 листов и функция двустороннего сканирования за один проход
7. Планшетный сканер размера 297 x 432 мм (11,7 x 17 дюймов)
8. Встроенный блок послепечатной обработки на 350 листов со сшивателем
9. Лоток приёма бумаги на 500 листов
10. Передняя дверца для доступа к картриджам
11. Автоматическая двухсторонняя печать
12. Хост-порт USB, сетевой порт Ethernet, высокоскоростной порт для печати USB 2.0



Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	T0B26A HP 982A, Оригинальный картридж HP PageWide, черный (~10000 страниц) T0B23A HP 982A, Оригинальный картридж HP PageWide, голубой (~8000 страниц) T0B24A HP 982A, Оригинальный картридж HP PageWide, пурпурный (~8000 страниц) T0B25A HP 982A, Оригинальный картридж HP PageWide, желтый (~8000 страниц) T0B30A HP 982X, Оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, черный (~20 000 страниц) T0B27A HP 982X, Оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, голубой (~16 000 стр.) T0B28A HP 982X, Оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, пурпурный (~16 000 стр.) T0B29A HP 982X, Оригинальный картридж HP PageWide увеличенной емкости, желтый (~16 000 стр.)
Аксессуары	P1V16A Лоток для бумаги на 550 листов для HP PageWide P1V17A Лоток для бумаги на 550 листов с подставкой для HP PageWide P1V18A Лоток для бумаги 3x550 с подставкой для HP PageWide P1V19A Лоток для бумаги увеличенной емкости на 4000 листов с подставкой для HP PageWide W1B43A Комплект для очистки печатающей головки HP PageWide W1B44A Контейнер для утилизации сервисной жидкости HP PageWide W1B45A Комплект ролика HP PageWide
Обслуживание и поддержка	U9RJ6E: техническая поддержка оборудования HP в течение 3 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Colour 78x U9RJ7E: техническая поддержка оборудования HP в течение 4 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Colour 78x U9RJ8E: техническая поддержка оборудования HP в течение 5 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Colour 78x U9RK5PE: послегарантийная поддержка оборудования HP в течение 1 года с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Colour 78x U9RK6PE: послегарантийная поддержка оборудования HP в течение 2 лет с обслуживанием на следующий рабочий день и сохранением неисправных носителей для HP PageWide Colour 78x

Технические характеристики

Модель	Цветное МФУ HP PageWide Enterprise 780dns
Код продукта	J7Z10A
Функции	Печать, копирование, сканирование, факс (с дополнительным модулем)
Панель управления	Цветной сенсорный графический дисплей диагональю 20,3 см (8 дюймов); поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка главного экрана с подсветкой (для быстрого возврата в главное меню); высокоскоростной разъем USB 2.0; отсек для установки дополнительного оборудования
Печать	
Технология печати	Технология HP PageWide
Скорость печати ¹	Ч/б (A4, обычный режим): До 45 стр./мин; Цвет (A4, обычный режим): До 45 стр./мин; Ч/б (A4, двусторонняя): До 31 стр./мин; Цв. (A4, двусторонняя): До 31 стр./мин; Черный (обычная офисная печать): До 65 стр./мин; Цвет (обычная офисная печать): До 65 стр./мин;
Время выхода первой страницы ²	Ч/б (A4, режим готовности): всего за 7 секунд; Цв. (A4, режим готовности): всего за 7 секунд; Ч/б (A4, спящий режим): всего за 17,5 секунды; Цв. (A4, спящий режим): всего за 17,5 секунды;
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): Оптимизация разрешения 600 x 600 до 1200 x 1200 т/д (для обычной белой бумаги, матовой бумаги HP повышенного качества для презентаций и матовой бумаги HP для брошюр); Цветной режим (наилучшее качество): Оптимизация разрешения 600 x 600 до 2400 x 1200 точек на дюйм (для фотобумаги HP Advanced); Технология: Печать по технологии HP PageWide с оптимизированным разрешением до 1200 x 1200 т/д и входным разрешением 600 x 600 т/д;
Месячная нагрузка	До 100 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 2500–20000
Возможности интеллектуального ПО принтера	HP SureStart; обнаружение атак в режиме реального времени; функция Whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; микропрограммное обеспечение FutureSmart; HP ePrint, Apple AirPrint ³ ; технология HP Auto-On/Auto-Off; управление доступом к цветной печати HP; HP EasyColour; печать с помощью разъема USB на передней панели; сохранение заданий печати; HP EasyColour; предварительный просмотр печати; автоматическая двусторонняя печать; печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16); разбор по копиям; печать буклетов; обложки; выбор лотка; масштабирование; книжная/альбомная ориентация; оттенки серого (высокое качество) и только черные красители; режимы печати с разными разрешениями «Стандартный»/«Профессиональный»/«Презентация»; дополнительно: расширения от HP и сторонних производителей; беспроводное подключение
Стандартные языки печати	HP PCL 6; HP PCL 5c; эмуляция HP Postscript 3 уровня; PDF 1.7
Шрифты и гарнитуры	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript 3 уровня (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с помощью карт памяти сторонних поставщиков; решения HP LaserJet Fonts и IPDS Emulation доступны по адресу http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Область печати	Поля печати верхнее: 4,23 мм (по умолчанию), 2 мм в режиме без полей, Снизу: 4,23 мм (по умолчанию), 2 мм в режиме без полей, левое: 4,23 мм (по умолчанию), 2 мм в режиме без полей, правое: 4,23 мм (по умолчанию), 2 мм в режиме без полей;
Количество картриджей	4 (черный, голубой, пурпурный, желтый)
Поддержка многозадачности	Да
Совместимость с картами памяти	144-контактный модуль памяти DDR3 DIMM; только для модели HP E5K48A
Двусторонняя печать	Автоматическая (стандартно); настройка вручную (предоставлена поддержка драйверов)
Копирование	
Скорость копирования	Черный (A4, ISO): До 45 копий в минуту; Цвет (A4, ISO): До 45 копий в минуту
Характеристики копирования	Двустороннее копирование, масштабирование, настройка параметров изображения (яркость, контрастность, очистка фона, резкость), ориентация содержимого N-уп, N или Z-Ordering, разбор по копиям, брошюрование, сканирование пропуска, формирование задания, печать без полей, сохранение заданий; Максимальное количество копий: До 9999 копий; Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм; Уменьшение/Увеличение: от 25 до 400%;
Возможности интеллектуального ПО для копира	Автоматическое масштабирование; уменьшение/увеличение со стекла сканера (от 25 до 400 процентов); разбор по копиям; автоматическое определение цвета; двустороннее копирование; настройка параметров изображения (интенсивность, удаление фона, четкость); Упорядочение заданий
Сканирование	
Скорость сканирования	Обычный режим (A4): До 90 изобр./мин в режиме односторонней печати и до 180 изобр./мин в режиме двусторонней печати; Двустороннее сканирование (A4): До 90 изобр./мин в режиме односторонней печати и до 180 изобр./мин в режиме двусторонней печати
Формат файла сканирования	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Сканер	Тип сканера Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД); Технология сканирования: устройство с зарядовой связью (CCD) и контактный датчик изображений (CIS); Режимы ввода при сканировании: Функции передней панели: копирование; отправка по электронной почте; сохранение в сетевой папке; сохранение на USB-накопителе; сохранение в памяти устройства; приложения Open Extensibility Platform (OXP); Версия TWAIN-интерфейса: Версия 2.1; Двустороннее сканирование с помощью АПД: Да, однопроходное дуплексное устройство АПД; Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 297 x 432 мм; Оптическое разрешение сканирования: До 600 точек на дюйм
Расширенные возможности сканирования	Оптимизация текста/изображений; корректировки изображений; построение заданий; настройка качества выходных документов; выбираемое разрешение сканирования от 75 до 600 т/д; автоматическое определение цвета; стирание краев; уведомления о заданиях; удаление чистых страниц; готовые наборы HP
Рекомендуемый месячный объем сканирования	2000–50 000
Сканируемая область	Максимальный размер носителя (со стекла): 297 x 432 мм; Минимальный формат носителей (устройство АПД): 68 x 148 мм Максимальный формат носителей (устройство АПД): 297 x 432 мм; до 297 x 1000 мм при выборе параметра «Длинный оригинал»
Глубина цвета/градации серого	24 бит / 256
Цифровая передача данных	Стандартно: Сканирование с отправкой по электронной почте; сохранение в сетевой папке; сохранение на USB-устройстве; отправка на сервер FTP; отправка факсом по Интернету; локальная адресная книга; SMTP по SSL; удаление пустых страниц; обрезка краев; автоматическое определение цвета; автоматическая обрезка по содержимому страницы; технология сжатия Compact PDF
Факс	
Факс ³	Дополнительно, 33,6 кбит/с
Характеристики факса	Память факса: До 500 страниц; Разрешение факса: Стандартно: 204 x 98 т/д; Высокоточное: 204 x 196 т/д; Быстрый набор номера: До 1000 номеров (210 мест назначения в каждом)
Возможности ПО для факсимильной связи	Сохраненные факсы; архивирование факсов; переадресация факса; масштабирование для размещения; адресная книга факса; LAN/Интернет-факс; подтверждение номера факса; расписание работы факса в праздничные дни
Быстродействие процессора	1,2 ГГц
Возможности подключения	
Стандартно	2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0; 1 высокоскоростное устройство USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 слот для интеграции аппаратных средств
Дополнительно	Дополнительный модуль HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, сервер печати HP Jetdirect 2900nw J8031A
Беспроводное подключение	Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование
Мобильная печать	HP ePrint, Apple AirPrint ³ , виртуальный принтер Google
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6: Совместимо с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, обнаружение веб-служб, IPP, Secure-IPP, IPsec/брандмауэр; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: автоматический IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, веб-службы печати
Сетевые возможности	Поддержка через встроенный сервер печати HP Jetdirect Ethernet (стандартная версия): 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; IPsec (стандартно)

Модель	Цветное МФУ HP PageWide Enterprise 780dns
Код продукта	J7Z10A
Жёсткий диск	Защищенный высокопроизводительный жесткий диск объемом 320 Гбайт (аппаратное шифрование AES 256 или выше); возможности безопасного удаления: возможности безопасного удаления данных (временных файлов заданий, данных заданий, данных ATA на диске)
Память	Стандартно: 3584 Мбайт; Максимум: 3584 Мбайт
Управление бумагой	
Количество лотков для бумаги	Стандартно: Два лотка для бумаги; Максимум:
Типы носителя	Обычная бумага, HP EcoICIENT, матовая бумага HP повышенного качества для презентаций (120 г), матовая бумага HP для брошюр (180 г), глянцевая бумага HP для брошюр, фотобумага HP с улучшенными характеристиками, тонкая (60–74 г), полусредняя (85–95 г), средней плотности (96–110 г), плотная (111–130 г), сверхплотная (131–175 г), картон (176–220 г), этикетки, бланки, конверты, плотные конверты, печатные бланки, перфорированная, цветная, для ценных бумаг, из вторсырья, грубая
Форматы носителей	Пользовательские установки: лоток 1: от 99,1 x 127 мм до 304,8 x 457,2 мм; лоток 2–5: от 210,1 x 148,1 мм до 297,2 x 431,8 мм; лотки большой емкости 3 и 4: A4 Поддерживаемые форматы: лоток 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; лотки большой емкости 3 и 4: A4 Устройство автоматической подачи документов: A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: Многоцелевой лоток на 100 листов, лоток подачи на 550 листов Стандартный выходной разъем: Выходной лоток для бумаги на 500 листов, укладчик со сшивателем на 350 листов Дополнительные входные лотки: 1 лоток x 550 листов (A3/A4), 1 стойка x 550 листов (A3/A4), 3 стойки x 550 (A3/A4), 2 лотка большой емкости x 2000 листов (A4) Устройство автоматической подачи документов: 200 листов (75 г/м ²)
Плотность носителя	лоток 1: 60–220 г/м ² , 300 г/м ² ; только фотобумага; лотки 2–5: 60–220 г/м ² ; лотки большой емкости 3 и 4: 60–220 г/м ²
Емкость лотков подачи	Максимум: До 4650 листов Устройство автоматической подачи документов: 200 листов (75 г/м ²)
Емкость лотков приема	Стандартно: До 850 листов Конверты: До 50 конвертов Наклейки: До 200 этикеток Максимум: До 850 листов
Совместимые операционные системы	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 (все 32/64-разрядные версии, кроме RT для планшетов), Windows 7 (все 32/64-разрядные версии), Windows 8/8.1 (все 32/64-разрядные версии, кроме RT для планшетов), Windows Vista (все 32-разрядные версии: «Домашняя базовая», «Домашняя расширенная», «Профессиональная» и др.), Windows XP SP3 (32-разрядные версии: «Домашняя», «Профессиональная» и др.)
Совместимые сетевые операционные системы	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (выпуски 1, 2 и 3), Citrix для Windows Server 2003/2003 R2, Citrix для Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix для Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (с пакетами 2 и 3) для служб терминалов Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная версии), Citrix XenApp 6.0/6.5 для служб терминалов Windows Server 2008 R2 (32- и 64-разрядная версии), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 для служб терминалов Windows Server 2008 R2 SP1 (32- и 64-разрядная версии), Citrix XenDesktop 5.6 для служб терминалов Windows Server 2008 R2 (32- и 64-разрядная версии), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 для служб терминалов Windows Server 2012 и 2012 R2 (64-разрядная версия), Novell NetWare 6.5/SP8, клиенты Novell (http://www.novell.com/print), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 для Linux, серверы Novell (http://www.novell.com/print), Windows Server 2003/2003 R2 (32- и 64-разрядная версии, SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (с поддержкой кластеров и служб терминалов), Windows Server 2003/2003 R2 (32-разрядная версия, SP1/SP2) Standard/Enterprise (с поддержкой кластеров и служб терминалов), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная версии, SP2) Standard/Enterprise (с поддержкой кластеров и служб терминалов), Windows Server 2008/2008 R2 (32- и 64-разрядная версии, SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (с поддержкой кластеров и служб терминалов), Windows Server 2012/2012 R2 (64-разрядная версия) Standard/Enterprise (с поддержкой кластеров и служб терминалов), Windows Server 2016 (64-разрядная версия) Standard/Enterprise (с поддержкой кластеров и служб терминалов)
Минимальные системные требования	Windows: 2 Гбайт свободного места на жестком диске. Требования ОС к оборудованию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com Mac: 1,3 Гбайт свободного места на жестком диске; подключение к Интернету; требования ОС к оборудованию и дополнительные сведения см. по адресу http://www.Apple.com
ПО в комплекте	HP Connected, HP Device Experience (DXP), драйвер принтера HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, экран приветствия Mac OS (направляет пользователей на веб-сайт http://www.123.HP.com или источник приложений для принтера), интерактивные руководства пользователя
Управление безопасностью	Управление авторизацией: проверка подлинности LDAP, ПИН-коды для 1000 пользователей, дополнительные решения для расширенной проверки подлинности от HP и сторонних производителей (например, считающиеся устройствами); сеть: протокол IPsec/брандмауэр с сертификацией, предварительно распределенными ключами и проверкой подлинности Kerberos, поддержка подключаемого модуля конфигурации WJA-10 IPsec, проверка подлинности 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, сертификаты, списки управления доступом, модуль HP Trusted Platform Module (TPM) как стандарт, данные: шифрование при хранении, шифрование файлов PDF и сообщений электронной почты (используются подтверждаемые криптографические библиотеки FIPS 140 из Microsoft), безопасное удаление, SSL/TLS (HTTPS), устройство шифрования учетных данных; устройства: гнездо для кодового замка, отсек для интеграции аппаратных решений обеспечения безопасности, система обнаружения вторжений с технологией защиты Red Balloon (постоянный мониторинг атак), технология безопасной загрузки HP Sure Start (проверка целостности BIOS с возможностью самовосстановления), функция Whitelisting (загрузка только с известным одобренным кодом [библиотек, exe-файлов и т. д.]); управление безопасностью: совместимость с HP JetAdvantage Security Manager, обработка сообщений системного журнала о безопасности устройства, а также доступ к системам ArcSight и Splunk SIEM; подробную информацию о параметрах безопасности см. на странице http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Управление принтером	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; ПО HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; универсальный драйвер печати HP в наборе Printer Administrator Resource Kit
Размеры и вес	
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 813 x 616 x 791 мм; Максимум: 896 x 718 x 791 мм;
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	790 x 760 x 1000 мм
Вес принтера	82 кг
Вес в упаковке	97 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 30°C Влажность: от 30 до 70 % относительной влажности
Условия хранения	Температура: Перед первым запуском (не очищено): от –40 до +60 °C; после первого запуска (очищено): от 0 до +60 °C. При хранении ниже минимальной указанной рабочей температуры устройство необходимо постепенно нагреть до разрешенной рабочей температуры (компания HP рекомендует подождать не менее суток, прежде чем использовать принтер). Влажность: 10–80 % относительной влажности
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,7 Б (A)
Электропитание ¹	Требования: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц; Потребляемая мощность: 650 Вт (максимум при печати и копировании), 110 Вт (печать и копирование), 28 Вт (режим готовности), 1,37 Вт (спящий режим), 0,2 Вт (автоматическое выключение), 0,2 Вт (выключенное); Типичное энергопотребление (TEC) ^{4,5} : Blue Angel: 1,62 кВт·ч в неделю; Energy Star: 1,608 кВт·ч в неделю; Блок питания: внутренний (встроенный) блок питания;
Технология энергосбережения	Технология HP Auto-on/Auto-off

Модель	Цветное МФУ HP PageWide Enterprise 780dns
Код продукта	J7Z10A
Сертификации	CISPR 22:2008 класс A, CISPR 32:2012 класс A, EN 55032:2012 класс A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014 Соответствие стандарту ENERGY STAR®, EPEAT® Silver Совместимость с Blue Angel Да, Blue Angel RAL-UZ 205
Страна происхождения	Сделано в Нидерландах
Комплект поставки	МФУ HP PageWide Enterprise Color Flow 780dns; стартовые струйные картриджи HP; ресурс после установки: 6000 страниц (голубой, пурпурный, желтый) и 10 000 страниц (черный); руководство по установке; листовка с информацией о технической поддержке; документация на компакт-диске; кабель питания
Гарантия	Гарантийное обслуживание на месте на следующий рабочий день в течение одного года. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте http://www.hp.com/support .

Примечания

¹ Утверждение о самой низкой стоимости цветного отпечатка от HP не относится к устройствам, продолжающимся в рамках контракта. Сравнение устройств HP PageWide формата А3 с большинством цветных струйных/лазерных МФУ HP стоимостью 3000–7499 евро и цветными струйными/лазерными принтерами без дополнительных функций стоимостью 1500–2999 евро по данным на январь — февраль 2017 года. Показатели стоимости одной страницы взяты из отчета Gap Intelligence под названием Pricing & Promotions («Цены и специальные предложения») за январь — февраль 2017 года. Сравнение устройств и расходных материалов, продолжающихся не в рамках контракта, основано на опубликованных характеристиках картриджей наибольшей емкости (включая расходные материалы с длительным сроком службы) и ресурсе картриджей. Средний ресурс HP указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 при непрерывной печати в режиме по умолчанию. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² На основе опубликованных результатов обзора встроенных функций безопасности среди принтеров HP данного класса, проведенного компанией HP в 2018 г. Компания HP предлагает набор функций безопасности, которые осуществляют мониторинг в целях обнаружения и автоматического прекращения атак с последующей самопроверкой программного обеспечения после перезагрузки.

³ Картриджи увеличенной емкости не входят в комплект поставки принтера; их можно приобрести отдельно. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO 24711 для оригинальных картриджей увеличенной емкости HP PageWide серии 982X по сравнению с оригинальными картриджами HP PageWide серии 982A. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Сравнение при печати в профессиональном режиме.

⁵ Заявленное значение основано на данных типичного энергопотребления (TEC), опубликованных на сайте energystar.gov в феврале 2018 года. Данные нормализованы для определения энергозадачности цветных лазерных принтеров и МФУ данного класса со скоростью печати 20–80 стр/мин (по данным за февраль 2018 года). Показатели зависят от настроек устройства. Фактические результаты могут отличаться.

⁶ Утверждение о меньшей потребности в запасных частях основано на проведенном HP анализе цветных лазерных принтеров и МФУ HP формата А3 одного класса по состоянию на февраль 2018 года; при подсчете использовались статистические данные о ресурсе долговечных расходных материалов, опубликованные производителем и (или) в открытых источниках; подсчет проводился для 600 000 отпечатанных страниц (с соотношением 60 % черно-белой и 40 % цветной печати).

⁷ Сравнение устройств HP PageWide формата А3 с цветными струйными/лазерными МФУ HP одного класса (стоимостью 2820–11 199 евро) и цветными струйными/лазерными принтерами без дополнительных функций (стоимостью 1410–4599 евро) по состоянию на февраль 2018 года; без учета других устройств HP PageWide. Скорость печати устройств HP PageWide указана для офисного режима без учета времени вывода первой страницы.

⁸ Требуется подключение принтера к Интернету. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений. Подробные сведения см. по адресу <http://www.hpconnected.com>.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Скорость печати измерена в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. В измерениях не учтено время обработки первой страницы или первого набора тестовых страниц ISO. Подробные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.

³ При использовании стандартного тестового изображения ITU-T, стандартного разрешения и кодировки MMR факсимильное устройство HP передает страницу за 3 сек (V.34) и 6 сек (V.17).

⁴ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения потребляемой мощности и типичного энергопотребления (TEC) Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.

⁵ Нормализованное значение типичного энергопотребления TEC (Вт·ч на страницу) по стандарту Blue Angel: 0,327 Вт·ч на страницу, Energy Star: 0,325 Вт·ч на страницу.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие заявления в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA7-1392, Ноябрь 2018

