

Крепление и держатель проектора STWP-06/1**1)Комплектующие крепления****Фурнитура для сборки крепления проектора:**

Болт DIN 6X12	16 шт
Шайба D6	12 шт
Винт ПШ 6X16	4 шт
Гайка М8 оцинков	2 шт
Болт DIN 12X70	2 шт
Болт DIN 8X50	4 шт
Шайба D10 усиленная	4 шт
Шайба D12	2 шт
Гайка М6 оцинков	12 шт
Уголок Z-образный с отверстиями	4 шт
Сухарь М6	4 шт
Ключ 6-гранный №10	1 шт
Ключ 6-гранный №3	1 шт
Винт М 5X10	4 шт
Заглушка пластиковая	1 шт
Винт М 4X12	4 шт
Винт М 3X12	4 шт
Шайба D 4 усиленная	4 шт

В зависимости от комплектации в коробке со спинкой держателя могут находиться
Винты М8х65- 2шт для крепления алюминиевой направляющей и «спинки» держателя

2)Стыковка алюминиевой направляющей и «спинки» держателя**3)Стыковка держателя и подставки**

STWP-06

Внимание! Для интерактивных досок большого размера фиксацию спинки держателя производить двумя болтами на верхней и двумя болтами на средней поперечине. Для интерактивных досок малого размера фиксацию спинки держателя производить двумя болтами на средней и двумя болтами на нижней поперечине. При этом верхнюю поперечину не устанавливать.

После сборки закрепить заглушку на торце алюминиевой направляющей



Выбрав нужный угол наклона/поворота проектора, затяжной гайкой черного цвета (в центре на рис.№2) зафиксировать положение.

Прилагаемые длинные пластиковые заглушки(2x145мм) для кабельканала устанавливать на любой из пазов по усмотрению. Если толщина провода не дает защелкнуть пластиковую заглушку на профиле, то нужно расположить провод внутри заглушки по всей длине, а затем защелкнуть ее в профиле.

Важно для модификаций STWP-06 и STWP-06/1

Крепление проектора для STWP-06/1 поставляется в отдельной упаковке с инструкцией

