



KIPFOLD 1700

Система сложения широкоформатных документов

Спецификация KIPFold 1700

Технология	Сложение роликами с микропроцессорным управлением и цветным сенсорным экраном
Подача материала	Автоматическая в режиме онлайн для продольного сложения и ручная для поперечного сложения
Ширина материала	279 - 914 мм
Длина материала	420 мм – 6 м
Типы материала	Обычная бумага
Плотность материала	75 - 90 г/кв. м
Типы сложения	Размеры пакетов DIN, ANSI или ARCH
Всего программ сложения	До 255
Размер панели продольного сложения	170 - 230 мм (настраиваемый)
Поле продольного сложения	0 - 40 мм
Размер панели поперечного сложения	250 - 320 мм (настраиваемый)
Емкость лотка продольного сложения	До 10
Емкость лотка поперечного сложения	До 5 пакетов А0
Укладка несложенных листов	Для укладки несложенных листов используется верхний лоток для отпечатков принтера

*Максимальное число панелей продольного сложения для бумаги плотностью 75 г/кв. м = 29

*Максимальный размер для поперечного сложения для бумаги плотностью 75 г/кв. м = А0

СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ KIP

Фальцовщик KIPFold 1700 совместим со следующими системами печати KIP:



Серия KIP 800



Серия KIP 70

Серия 71 | Серия 75

WWW.KIP.COM



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

