

newline

Сертифицированная

**OPTICAL
BONDING**



Встроенные
камеры и массив
микрофонов



Усовершенствованный
сенсор



Технология
InGlass для
безупречного
ввода



Распознавание
объектов



Максимальный
угол обзора



Работа без
проводов



Совместимость
с Android/Win/
MacOS/Chrome



Интегрированное
решение для
совместной работы

РЕШЕНИЕ "ВСЕ В ОДНОМ"

Серия X - это универсальное интерактивное решение для эффективной совместной работы и продуктивных совещаний. Продвинутая технология InGlass создает возможности для безупречного ввода рукописных данных, распознает толщину инструментов и предлагает различные эффекты в процессе написания. Новейшая технология Optical bonding уменьшает блики, улучшает контрастность и снижает параллакс. Сочетание Optical Bonding и разрешения 4K UHD обеспечивает наилучшие возможности для видеоконференций, благодаря четкому и яркому изображению. Встроенные камеры и массив микрофонов облегчают совместную работу, удаленные обучения и видеозвонки. Уникальные кнопки быстрого доступа упрощают навигацию между вашими любимыми приложениями, интерактивной доской, компьютером и любыми другими источниками.

Серия X включает набор интерактивных инструментов:

CAST

BROADCAST

DISPLAY MANAGEMENT

LAUNCH CONTROL



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Model	X6	X8	X9
Display			
Active Screen Size	65"	75"	86"
Backlight type	LED (WCG)		
Aspect ratio	16:9		
Resolution	3840 x 2160 (4K UHD)		
Display color	1,07 billion		
Brightness	≥370 cd/m2		
Contrast Ratio (Dynamic)	4000:1		
Viewing angle	178°		
Life Time	≥30.000 hours		
Electrical			
Power Consumption (Normal)	≤250 W	≤400 W	≤450 W
Power Consumption (Standby)	<0,5 W		
Working Voltage	AC 100-240 V; 50/60 Hz; Max 3,0 A		
Touch			
Surface treatment	Optical Bonding / Anti-glare tempered glass + Anti-fingerprint		
Touch type	In Glass		
Writing pen	Fine pen		
Touch points	20 Points under Windows, 10 Points under Android		
Speaker			
Speaker Position	Forward		
Speaker Rated Impedance	8 Ω		
Speaker Max.Power Output	2 x 15 W		
Transportation/Storage			
Outline Dimension	1569 x 1045 x 89 mm	1792 x 1169 x 103 mm	2039 x 1315 x 103 mm
Package size	1725 x 275 x 1170 mm	1918 x 275 x 1295 mm	2155 x 310 x 1400 mm
Net weight	45 Kg	58 Kg	71 Kg
Gross weight	60 Kg	74 Kg	95 Kg
VESA mount	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
Ports			
Front ports	HDMI 1.4 (4k@30 Hz) x 1; USB-A 2.0 (Touch) x 1; USB-A 2.0 (Dynamic) x 2; MIC In (Jack 3,5 mm) x 1		
Rear input ports	HDMI 2.0 (4k@60 Hz) x 2; HDMI 1.4 (4k@30 Hz) x 1; DP 1.2 (4K@60 Hz) x 1; USB-A 2.0 (Touch) x 4; USB-A 2.0 (Embedded) x 1; USB-A 2.0 (Dynamic) x 1; USB-A 3.0 (Dynamic) x 1; Lan In (RJ45) x 1; RS232 (Serial) x 1		
Rear output ports	HDMI Out (4K@60 Hz) x 1; Line Out (Earphone Jack 3,5 mm) x 1; SPDIF Out x 1; LAN Out (RJ45) x 1; DC 5 V-2 A out		
OPS port	Yes, 4K@60 Hz/30 Hz		
Smart System			
CPU	Cortex A53 x 4 (A53: 1,4 GHz)		
GPU	Mali450 MP4 (4+2) 600 MHz		
RAM	2 GB		
ROM	8 GB		
Android Version	5.0		
Build in WIFI	2.4 GHz/ 5 GHz		
Built in Camera & Microphones			
Resolution Max.	1920 x 1080@30fps (Max) ; Top x 1 & Bottom x 1; (Only one can use in the same time)		
Viewing angle	86°		
Built-in Microphone	Omnidirectional, Microphone array 4; Pickup distance 8 m; Echo cancellation; Beamforming; Noise reduction		
Others			
OPS PC	Included		
Firmware update	OTA		

newline

HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16,
Bajo E-28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 911169178

BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200,
pokój 322, 02-486,
Warszawa, Poland
TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36
37154 Northeim
Germany
TEL: +49 55515889580

SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10
20068 Peschiera Borromeo - MI
Italy
TEL: +39 3351295904