

Océ ColorWave 3500

**ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ:
НЕВЕРОЯТНО
ПРОСТАЯ
И НАДЕЖНАЯ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ**



Принтер-Плоттер.ru

печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



**Надежная и простая
печать шириной 42 дюйма.
Проверенная за 10 лет технология
Océ CrystalPoint обеспечивает
стабильное качество, так что
принтер Océ ColorWave 3500
станет идеальным выбором
для широкоформатной печати
без лишних забот.**



- Точная передача мелких деталей и мгновенно высыхающие отпечатки с технологией Océ CrystalPoint — отличный выбор для технической и художественной печати
- Большие заказы и печать на разных носителях без прерывания работы — благодаря установке 4 рулона
- Неизменно стабильное качество печати в течение всего срока службы системы и при использовании разных принтеров благодаря технологии Océ PAINT
- Повышенная производительность благодаря рациональному способу загрузки рулона, автоматическому переключению между рулонами, определению ширины носителя и простой подаче бумаги
- Отличные результаты на любых носителях — идеальное решение для сферы САПР/ГИС, печати визуализаций, фотографий и плакатов для точек продаж
- Улучшенный резак обеспечивает четкий срез на более толстых носителях для САПР, ГИС и художественной печати
- Достоверный предварительный просмотр печати избавит от ошибок печати и поможет сэкономить время и средства

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Océ ColorWave 3700



Océ ColorWave 3500

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Océ ColorWave 3500

ТЕХНОЛОГИИ

Длинное описание

Сфера применения

Технология печати

Устройство формирования изображения

Тонер

Скорость печати

Режимы печати

Разрешение

КОНФИГУРАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ СИСТЕМЫ

Габариты (ШхГхВ)

Транспортировочные габариты (ШхГхВ)

Масса

Транспортировочная масса

Дополнительная производственная система сканирования

Стандартная система укладки

Дополнительные системы укладки

Дополнительные устройства послепечатной обработки

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Технологии

Резка носителя

Количество рулонов

Вместимость

Плотность материала

Толщина материала

Длина рулона

Ширина рулона

Диаметр рулона

Диаметр втулки рулона

Масса рулона

Минимальная длина отпечатка

Максимальная длина отпечатка

Типы носителей (www.mediateguide.oce.com)

Высококачественная цветная и черно-белая печать на разнообразных материалах. Принтер Océ ColorWave 3500 отличается высочайшей надежностью и непревзойденной простотой использования, а также инновационными интеллектуальными возможностями для уменьшения просторов в работе и предотвращения ошибок при печати. Уверенная высококачественная печать художественной графики и технических документов, в которых важна каждая деталь. Océ ColorWave 3500 — высокопроизводительная система печати с незначительными потребностями в обслуживании для оптимизации вашего бизнеса.

Технические чертежи, карты, плакаты для точек продаж, печать художественной графики, например баннеров и оберточной бумаги

Технология Océ CrystalPaint. Не требующие сушки водостоичные отпечатки на любом носителе, в том числе на немелованной бумаге

8 устройств формирования изображения, по 2 для каждого цвета (CMYK)

Гранулы Océ ColorWave 3500 TonerPearls: голубой, пурпурный, желтый и черный, по 500 г каждого цвета. Чистая загрузка без тонерной пыли и следов

САПР, черно-белая: 225 A1/D в час (высокоскоростной режим)

САПР, цветная: 212 A1/D в час (высокоскоростной режим)

4 режима печати и OPA (Océ Print Assistant — автоматическое определение самого подходящего режима печати на основе содержимого без вмешательства пользователя)

Истинное разрешение: 600 x 600 тч/дюйм

КОНФИГУРАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ СИСТЕМЫ

Габариты (ШхГхВ)

Транспортировочные габариты (ШхГхВ)

Масса

Транспортировочная масса

Дополнительная производственная система сканирования

Стандартная система укладки

Дополнительные системы укладки

Дополнительные устройства послепечатной обработки

2100 x 900 x 1580 мм

2271 x 1196 x 1547 мм

252 кг (принтер и 1 лоток)

338 кг (принтер и 1 лоток)

Технология Océ Scanner Express IV Océ Image Logic

Встроенный верхний приемный лоток, до 90 отпечатков (при плотности носителя 60 г/м²).

Océ Stacker Select (будет доступна позднее в 2018 г.), вместимость до 500 листов

Océ Delivery Tray, вместимость 150 листов.

Позволяет увеличить вместимость до 240 листов

Océ Folder Express 3011 — фальцевальный аппарат для подключения в линию

Océ Folder Professional 6011 — фальцевальный аппарат для подключения в линию

Océ Folder Professional 6013 — фальцевальный аппарат для подключения в линию +

модуль приклейки ленты для попки-скоросшивателя

Выходной модуль SDD TUM 6244

Автоматическое переключение:

- рулон, подходящий для задания на печать, выбирается автоматически исходя из типа материала и его ширины
- рулон переключается автоматически, когда материал закончится

Автоматическое определение ширины

Автоматическая

2 или 4 рулона (1 лоток = 2 рулона, 2 лотка = 4 рулона)

До 800 м, до 200 м на рулон

Бумага: 60–160 г/м²; пленка: 2,5–4,5 мкм

200 мкм: 8 миль (пленка: 2,5–8 миль)

До 200 м

Любая ширина от 297 до 1067 мм (11–42 дюйма), включая стандартные размеры DIN, ANSI, ARCHI

До 180 мм (7,1 дюйма)

3 или 2 дюйма (носитель на втулке диаметром 2 дюйма будет выдаваться через внешний выход, а не через стандартный верхний приемный лоток)

До 20 кг

210 мм

До 200 м; гарантировано 50 м

Немелованная бумага, немелованная мембрana Tuyek, самоклеящаяся бумага, самоклеящийся винил с покрытием, бумага Blue Back, пленки из полипропилена, полизэфира, пленки для лайтбоксов, мягкие баннеры, не требующая сушки фотобумага, бумага для блэкли

КОНТРОЛЛЕР

Описание

Операционная система

Процессор

Память

Жесткий диск

Видеокарта

Языки печати (в стандартной комплектации)

Языки печати (дополнительные)

Управление доступом

Поддержка работы с облаком

Преобразования

Управление цветом

Функция Smart Inbox

СКАНЕР

Описание

Разрешение сканирования

Скорость сканирования

Форматы сканирования

Целевые расположения сканирования

Протокол сканирования

Именование сканированных копий

Ширина оригинала

Длина оригинала

Толщина оригинала

Зум

Предварительно заданные режимы

Размеры сканера (ШхГхВ)

Масса сканера

Océ POWERsync®

Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise (64-разрядная)

Intel® Core™ i3

DDR3 DRAM, 8 ГБ

2 по 500 ГБ

Intel HD graphics, 1 ГГц

TIFF 6.0, JPEG1.02, HPGL, HPGL2, C4, Calcomp 906/907/951, CALS 1, NIFF, CALS 1, NIFF

Лицензия ColorWave 3500 PDF/APPE предоставляет доступ к Adobe® PostScript® 3 и PDF1.7. Поддерживаются компоненты Adobe® CPSI (Configurable PostScript Interpreter) и APPE (Adobe PDF Print Engine) 4 версии

Доступ к устройству можно защитить с помощью пароля, для ввода которого используется мультисенсорная панель управления ClearConnect, или смарт-карты (при условии подключения считывателя карт, в том числе бесконтактного). Для управления авторизацией используется Active Directory

Неограниченная поддержка работы с облаком для аутентифицированных пользователей и администраторов через WebDAV и/или стороннего поставщика, например Microsoft SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft SkyDrive®, Amazon®, Cloudsafe®, MyDisk®, ARC® Collaborate

Масштабирование; варианты масштабирования — масштабирование по размеру страницы, уменьшение слишком большого изображения, чтобы избежать обрезки или настроить отношение сторон, масштабирование размера страницы до стандартного, если остается слишком много свободного пространства; смещение (автоматическое или задаваемое пользователем), добавление/удаление передней/задней кромки, отражение, стирание области (важные данные)

- Входной профиль RGB (sRGB, AdobeRGB)

- Входной профиль CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300icc, ISOcoated_v2_eci_icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coatedv2.icc, SWOP2006_Coatedv3.2.icc, SWOP2006_Coatedv5.2.icc, UncoatedFogra29.icc)

- Профиль для оттенков серого (стандартный, включен в опцию PDF/APPE)

- Схема цветопередачи (перцептивная, по насыщенности, абсолютная колориметрическая)

Личные почтовые ящики Smart Inbox для упорядочения и перегруппировки заданий, повторной печати или предварительного просмотра перед печатью

Цветной сканер с контактным датчиком изображения (CIS), использующий технологию Océ Image Logic (автоматическое улучшение изображения, напр. обработка выделений цветом, линий счиба, недостаточной информации, фона)

600 x 600 тч/дюйм

14,6 м/мин — черно-белое;

4,8 м/мин — цветное

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, многостраничный PDF, многостраничный PDF/A и многостраничный TIFF

Локальный USB-накопитель, FTP, SMB, контроллер, мобильные устройства (с помощью Océ Mobile WebTools), облачо WebDAV, Collaborate

FTP, SMB, сканирование в облако (отправка в облако на базе webDAV)

Предварительно заданное именование с автоматической нумерацией для повышения производительности сканирования или ввод имени файла пользователем с помощью панели ClearConnect

208–914 мм (8,2–36 дюймов), автоматическое цифровое определение ширины

208–16 000 мм (8,2–630 дюймов) (зависит от типа файла, больше 16 000 мм для оригиналов меньшего формата), автоматическое определение длины

Макс. 0,8 мм (0,03 дюйма) (нежесткие документы)

1:1, масштабирование по размеру носителя, масштабирование до стандартного формата, пользовательский — 10–1000 %

Для сканирования и копирования

1097 x 308 x 140 мм

25 кг



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы



8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Océ ColorWave 3500

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Описание

Мультисенсорный пользовательский интерфейс Océ ClearConnect. Поворотный сенсорный дисплей для доступа к локальному управлению заданиями, почтовому ящику Océ Smart Inbox и данным о состоянии принтера, а также для контроля технического обслуживания. Единая система управления в рамках всего рабочего процесса

Размер модуля пользователяского интерфейса (ШхГхВ)

300 x 220 x 40 мм
Сенсорный дисплей: 264 мм (10,4 дюйма)

Разрешение

800 x 600 тчк/дюйм

Количество цветов

16,2 млн
Проекционная емкостная сенсорная панель

Технологии

3 аппаратные кнопки: [Выход из спящего режима], [Остановка, прерывание, отмена], [Главная страница]
Мультисенсорные функции: касание, двойное касание, масштабирование, масштабирование 2 пальцами, скольжение, перелистывание и распределение

Управление

Награда IF design award: узнаваемый пользовательский интерфейс с интуитивной навигацией и четко определенными уровнями управления

Дизайн интерфейса

Оптимизация вид: наклон (от -4 до +45 градусов) и поворот (от -45 до +180 градусов)
Индикатор состояния (красный, зеленый)

Функции

Интерфейс USB 2.0 с индикатором
Моментальное переключение между 2 языками.

Языки

Выбор из 21 языка
Рабочий процесс, описание

Драйверы принтера

Océ PostScript®3, Océ Wide format Printer Driver для Microsoft® Windows® 2
USB накопители, Océ Mobile WebTools для iOS, Android и BlackBerry, Océ Publisher Mobile для iOS и Android, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 3, Océ Reprodesk.

Средства отправки заданий

Персонализированный почтовый ящик Smart Inbox с поддержкой историй, управление очередью, управление историей, Océ Express WebTools, безопасный доступ к контроллеру

Управление заданиями

Средства Océ Express WebTools

Отчетность (в стандартной комплектации)

Центр Océ Account Center

Отчетность (приобретается дополнительно)

ИНФОРМАЦИЯ О СЕТИ

Интерфейс

Ethernet 100 Мбит/с, 1 Гбит/с
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https
Discovery: WSD, LPD, NetBIOS

Протоколы

Сетевые протоколы: TCP/IP
Протоколы печати: LPR, из LPR в DRP, FTP, WebDAV, Collaborate, WSD
Внутренние протоколы: SNMP MIB принтера, интерфейс Océ Wave 1.3, WSD, OCI

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Выброс озона

Отсутствует

Выделение тепла

Печать: 395 Вт, режим ожидания: 214 Вт

Электропитание

100–240 В; 50–60 Гц

Энергопотребление

Спящий режим: 2,5 Вт, режим ожидания: 199 Вт, рабочий режим: 380 Вт

Уровень звукового давления

Печать: 57 дБ(А), режим ожидания: 36 дБ(А)

Мощность звука

Печать: 6,9 дБ(А), режим ожидания: 4,7 дБ(А)



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

