



# EH330UST

Ультра-короткофокусный проектор



- Яркий проектор FullHD 1080p - 3600 ANSI Люмен
- Ультра-короткофокусный объектив - изображение размером 100" всего с одного полуметра
- Исключительный контроль - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Легкость подключения - 2 входа HDMI и встроенный динамик 16Вт

Ультра-короткофокусный проектор



## Specifications

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-4°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-4°
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.147кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") диагональ(Диагональ)



### Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.45m - 0.56m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	3.72mm/0.146"
Сдвиг объектива (offset)	118%

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм, 2 x USB-A считыватель/беспроводное подключение <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
-------------	--

### Общее

Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ

### Совместимость с компьютером

2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
------------------	---

3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
------------------	--

### 3D

Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
--------------	--

### Меню / языки дисплея

	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
--	---

Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
----------------------	--

### Пульт управления

Динамики	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
----------	---

### Динамики

Вт на динамик	1
---------------	---

### В комплекте

Кабель питания	Кабель питания
----------------	----------------

### Optional wireless models

Совместимость операционной системы	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

### Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
--------------	----

LAN дисплей	Да
-------------	----

LAN - беспроводная сеть	Yes - optional
-------------------------	----------------

### Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
---------	-----------------------

Потребляемая мощность (standby)	0.5W
---------------------------------	------