



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



# ZK507-W

Лазерный проектор высокой яркости 4K UHD



- Яркий лазерный проектор 4K UHD - 5000 ANSI люмен
- HDR совместимость
- Зум x 1.6, вертикальный сдвиг объектива
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания до 20,000 часов при полной яркости

Лазерный проектор высокой яркости 4K UHD



## Specifications

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	5 000 лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	70%
Размер экрана	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") диагональ(Диагональ)



### Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов



### Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.39:1 ~ 2.22:1
Проекционное расстояние (м)	1.3m - 9.3m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Сдвиг объектива	Верт. +15%, Горизонт: +/-0%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - {downloads_link}}

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x USB-A сервис, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12B триггер
-------------	--



### Общее

Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
3D совместимость	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем

### Меню / языки дисплея

Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%

### Пульт управления

Динамики	2
Вт на динамик	5Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2х AAA батарейки Руководство пользователя

### Optional wireless models

Сетевое взаимодействие	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
------------------------	---

### ЛАН контроль

Питание	Да
---------	----

### Питание

Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	274W
Потребляемая мощность (max)	423W

### Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	498 x 331 x 171
Gross weight	12.4 kg
Net weight	10.54 kg