



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Optoma

ZU720T

Первый в мире проектор серии DuraCore с встроенным объективом и яркостью 7500 люмен



- Встроенный объектив, яркость 7500 люмен
- Полный автоматизированный сдвиг объектива
- 1,8-кратный ручной зум и фокусировка
- Лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости

Самый компактный проектор в своем классе яркости, который обладает повышенной оптической гибкостью для выполнения любых задач.



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	7 500лмн
Коэффициент контрастности - динамический	1 000 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	2 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Размер экрана	1.02m ~ 7.62m (40" ~ 300") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер DuraCore
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.5:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 16.5m
Зум	1.8
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.68mm~37.23mm/0.814"~1.466"
Сдвиг объектива	Верт.: +/-55%, Горизонт: +/-25%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Выходы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x Аудио 3.5мм, 1 x 3D sync, 2 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x 12В триггер, 1 x USB-B сервис, 1 x RJ45, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RS232
Общее	
Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	31дБ
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP5x
Меню / языки дисплея	23 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Французский, Немецкий, Греческий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	2 013BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
Сетевое взаимодействие	
LAN	Да
Питание	
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	370W
Потребляемая мощность (max)	590W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 376 x 178.5
Gross weight	16.5 kg
Net weight	12.9 kg

