



ZU860

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность.



- **Лазерный DLP проектор WUXGA 8500 люмен**
- **Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости**
- **Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP5X, абсолютная надежность**
- **Гибкость установки - 7 вариантов объектива, в том числе ультракороткофокусный объектив и сферический**

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность.



Specifications

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	8 500лмн
ANSI brightness	8 500
Контрастность	2 000 000:1
Коэффициент контрастности	6 000:1
- динамический	
Коэффициент контрастности	2 000:1
- полное вкл./выкл.	
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9, 16:10
Коррекция трапециoidalных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапециoidalных искажений - вертикальная	+/-20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	
	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36
	BX-CTA17- 0.65~0.75
	BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95
	BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22
	BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53
	BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92
	BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
	BX-CTADOME- Dome lens

Совместимость

Подключения	
	Входы 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync, 1 x 3G-SDI
	Выходы 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D sync
	Контроль 1 x 12В триггер, 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RJ45

Общее

Уровень шума (обычный)	32дБ
Уровень шума (макс.)	35дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude M/0ft, max humidity 85%
Пульт управления	Проводной пульт ProAV
Тепловыделение	2 235BTU/hour
В комплекте	Батарейки типа AAA, Кабель питания АС 3м, Крышка для объектива, Кабель VGA 1.8м, Руководство пользователя на CD, Руководство пользователя

Optional wireless models

Сетевое взаимодействие	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
------------------------	---

Питание

Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	300W
Потребляемая мощность (max)	625W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 529 x 195
Gross weight	22.6 kg
Net weight	17.6 kg

