

Монохромное МФУ

MP 401SPF

✓ Копир ✓ Принтер ✓ Факс ✓ Сканер

RICOH
imagine. change.



MP 401SPF

40 ч/б
стр./м

Быстрый, надежный и экономичный

MP 401SPF — компактное монохромное МФУ формата А4 — оптимальное решение для небольших и средних рабочих групп. Эта модель отличается не только высокой производительностью и энергоэффективностью, но и самой низкой стоимостью отпечатка среди устройств своего класса. Помимо печати со скоростью до 40 страниц в минуту, модель MP 401SPF предусматривает функции копирования, сканирования и факса. Это доступное по цене multifunctional устройство сделает работу с документами по-настоящему простой и удобной.

- Оптимальное решение для небольших и средних рабочих групп
- Низкая совокупная стоимость владения
- Интуитивно понятный цветной сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма
- Разрешение 1200 x 1200 dpi (при максимальной скорости)
- Прямая печать с запоминающего USB-устройства и SD-карты



Высокая производительность в компактном корпусе

Эргономичный дизайн

Это практически бесшумное МФУ, предназначенное для небольших и средних рабочих групп, имеет самую малую занимаемую площадь среди аналогичных аппаратов. Однако, несмотря на компактные размеры, MP 401SPF обеспечивает высокую производительность.



Высокое качество в любых условиях

Благодаря разрешению 1200 x 1200 dpi качество печати превосходно даже при максимальной скорости. MP 401SPF поддерживает не только прямую печать со съемных носителей (запоминающего USB-устройства или SD-карты) без подключения к компьютеру или локальной сети, но и со смартфонов и планшетов без установки дополнительных программ или драйверов.



Суперсовременный

Интуитивно понятная панель управления с сенсорным экраном диагональю 4,3 дюйма и простым графическим меню позволяет быстро и просто работать с документами в облачном хранилище. МФУ поддерживает самые современные решения по управлению документооборотом (Streamline NX, Flexrelease NX, ELP, мобильное приложение Smart Device Print & Scan).



Оптимизация документооборота

МФУ MP 401SPF поддерживает интеграцию с мощным программным решением Streamline NX, которое обеспечивает эффективную работу с документами. Благодаря оптимизации документооборота эксплуатационные расходы можно сократить на 40%, при этом повысив уровень защиты конфиденциальных данных.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	14 секунд
Время выхода первой страницы:	5,2 секунд
Скорость печати:	40 страниц в минуту
Оперативная память:	Стандартно: 1 024 МБ Макс.: 1 536 МБ
Жесткий диск:	Опция: 320 ГБ
Габариты (Ш x Г x В):	419 x 427 x 484 мм
Вес:	23 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР

Процесс копирования:	Технология сухого электрографического переноса с использованием однокомпонентного тонера
Множественное копирование:	До 99 копий
Разрешение:	600 x 600 dpi
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд. (PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™), Опция (XPS)
Разрешение печати:	Макс. (1200 x 1200 dpi)
Интерфейс:	Станд. (USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T), Опция (Двухнаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth)
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (опция)
Среды Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Среды Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия
Среды UNIX:	UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1)

СКАНЕР

Скорость сканирования:	Полноцветное: макс. 30 оригиналов в минуту Ч/Б: макс. 30 оригиналов в минуту
Разрешение:	Станд.: 100 - 600 dpi По умолчанию: 200 dpi
Размер оригинала:	A4
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой в:	электронная почта, Папка, FTP, URL (опция), NCP (опция)

ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	G3
Разрешение:	8 x 3,85 строк/мм, 200 x 200 dpi
Метод сжатия:	MH MR MMR JBIG
Скорость передачи:	2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG)
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования:	2,4 сек. Используется устройство автоматической подачи документов: 22 скан./мин.
Объем памяти:	Станд.: 4 МБ
Резервная память:	Дл: 12 часов

РАБОТА С БУМАГОЙ

Рекомендуемый формат бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: A4, A5, A6, B5, B6 Обходной лоток: A4, A5, A6, B5, B6
Емкость входных лотков:	Станд.: 600 листов Макс.: 1 600 листов
Емкость выходных лотков:	Станд.: 250 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток для бумаги: 52 - 162 г/м² Обходной лоток: 52 - 162 г/м² Дуплекс: 52 - 162 г/м²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1 140 Вт Режим готовности: 97,2 Вт Спящий режим: 0,72 Вт ТЕС (стандартное энергопотребление): 1 759 Вт-ч
------------------------	--

ОПЦИИ

Лоток для бумаги (1 лоток для бумаги на 250 листов, 1 лоток для бумаги на 500 листов), Средняя тумба, Высокая тумба, Жесткий диск (320 ГБ), ОЗУ (1,5 ГБ), Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, SD-карта с Java VM, Netware, Браузер, Интерфейс внешнего аудиторного, Конвертер форматов файлов, Модуль защиты от несанкционированного копирования, пакет шрифтов Unicode для SAP, Блок оптического распознавания символов, Прямая печать XPS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	10 400 отпечатков
-------------------------	-------------------



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев.

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.