

# RICOH P 502

✓ Принтер



## Решение для корпоративной печати

Новый производительный принтер Ricoh P 502 выполняет черно-белую печать превосходного качества с высокой скоростью, являясь оптимальным решением для корпоративной офисной среды.

### Высокий уровень качества и производительности

- Качество печати 1200 x 1200 dpi
- Вывод первой страницы через 5 сек.
- Скорость печати 45 стр./мин.
- До четырех лотков для бумаги

Новый светодиодный принтер Ricoh безотказно печатает большие объемы офисных документов на высокой скорости с безупречным качеством. Мощный процессор Intel с частотой 1,3 ГГц быстро обрабатывает сложные задания, позволяя выводить первую страницу в разрешении 1200 x 1200 dpi меньше, чем за 5 секунд. Печать многостраничных документов выполняется со скоростью 45 стр./мин.



### Компактный, бесшумный и экономичный

- Компактный дизайн
- До четырех лотков для бумаги
- Низкая общая стоимость владения
- Стартовый тонер-картридж рассчитан на 17.400 страниц



Дополнительные лотки обеспечивают высокую производительность. Подача конвертов и бланков выполняется автоматически, а благодаря автоматическому переключению лотков процесс печати не придется останавливать для пополнения бумаги. Компактный дизайн и тихая работа позволяют установить Ricoh P 502 на столе или в любом месте, удобном для сотрудников одной рабочей группы. Кроме того, умные энергосберегающие функции и тонер-картриджи высокого ресурса гарантируют низкую стоимость владения.

### Защита данных и мобильная печать

- Языки принтера PCL и PS3
- Поддержка iOS и Android
- Защита конфиденциальных данных
- Безопасная корпоративная печать

Быстрый и удобный в работе принтер Ricoh P 502 обеспечивает надежную защиту данных и удовлетворяет все требования к черно-белой офисной печати. Языки принтера PCL и PostScript не только делают работу пользователей с аппаратом простой и интуитивно понятной, но и обеспечивают прямую печать со смарт-устройств на базе iOS и Android. Для защиты конфиденциальных документов предусмотрена настройка паролей. Интеллектуальная платформа модели Ricoh P 502 поддерживает использование интегрированных решений по управлению рабочими процессами, например Ricoh StreamLine NX.



# RICOH P 502

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Время прогрева                    | 19 сек.               |
| Время вывода первой страницы: Ч-Б | 5 сек.                |
| Скорость печати                   | 43 стр./мин           |
| Память: станд.                    | 2 ГБ                  |
| Жесткий диск: макс.               | 320 ГБ                |
| Вес                               | 19,3 кг               |
| Габариты: Ш x Г x В               | 375 x 412 x 311 мм    |
| Источник питания                  | 220 - 240 В, 50/60 Гц |

### ПРИНТЕР

|                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Язык принтера: Станд.    | PCL5e<br>PCL6<br>PostScript 3 (эмуляция)<br>PDF Direct (эмуляция)                                                                                                     |
| Язык принтера: Доп.      | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™<br>IPDS<br>PDF Direct от Adobe®                                                                                                     |
| Разрешение печати: макс. | 1 200 x 1 200 dpi                                                                                                                                                     |
| Интерфейс: Станд.        | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>USB2.0 тип B<br>USB Host 2.0                                                                                            |
| Интерфейс: Доп.          | Двухнаправленный IEEE 1284/ECP<br>Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)<br>Дополнительная сетевая карта (2-й порт)                                                        |
| Мобильные возможности    | Apple AirPrint™<br>Mopria<br>Google Cloud Print<br>NFC<br>Ricoh Smart Device Connector                                                                                |
| Сетевой протокол         | TCP/IP (IP v4, IP v6)                                                                                                                                                 |
| OC Windows®              | Windows® 7<br>Windows® 8.1<br>Windows® 10<br>Windows® Server 2008<br>Windows® Server 2008R2<br>Windows® Server 2012<br>Windows® Server 2012R2<br>Windows® Server 2016 |
| OC Mac OS                | Macintosh OS X v10.10 и выше                                                                                                                                          |
| OC SAP®                  | SAP® R/3®, SAP® S/4®                                                                                                                                                  |
| Другие среды             | NDPS Gateway<br>AS400® с использованием OS/400 Host Print Transform<br>Device Option Utility (Citrix)<br>OC Linux                                                     |

### РАБОТА С БУМАГОЙ

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форматы бумаги           | A4, A5, A6, B4, B5, B6                                                                                             |
| Запас бумаги: станд.     | 500 листов                                                                                                         |
| Запас бумаги: макс.      | 2 100 листов                                                                                                       |
| Выходная ёмкость: станд. | 250 листов                                                                                                         |
| Плотность бумаги         | 52 - 220 г/м²                                                                                                      |
| Типы бумаги              | Обычная бумага<br>Переработанная бумага<br>Преднапечатанная бумага<br>Конверт<br>Бумага для этикеток<br>ONP-пленка |

### ЭКОЛОГИЯ

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Потребляемая мощность: макс.        | менее 1 260 Вт |
| ТЕС (стандартное энергопотребление) | 1,7 кВт-ч      |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

|                              |
|------------------------------|
| 3 лотка по 250 листов бумаги |
| 3 лотка по 550 листов бумаги |

### ДРУГИЕ ОПЦИИ

|                             |
|-----------------------------|
| Жесткий диск                |
| SD карта виртуальной машины |
| Java VM                     |
| Опция IPDS                  |
| Оригинальный PostScript 3   |
| Интерфейс IEEE 1284         |
| IEEE 802.11 a/b/g/n I/F     |
| USB Device Server           |

RICOH P 502

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                                         |                       |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Стартовый тонер-картридж                                | 17 400 отпечатков     |  |
| Барабан                                                 | 70 000 листов         |                                                                                   |
| Тонер-картридж (станд.)                                 | 17 400 отпечатков     |                                                                                   |
| Photo conductor/developer unit                          | Black (70 000 sheets) |                                                                                   |
| Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752 |                       |                                                                                   |

