

# Pro™ C5200s/5210s

Компактный цифровой принтер для малотиражной промышленной печати



Pro™  
C5200s

65  
стр./мин

Цвет  
Ч/Б

Pro™  
C5210s

80  
стр./мин

Цвет  
Ч/Б



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru




# Поддержка широкого ряда носителей. Рост производственных возможностей.

Сегодня к печати выдвигаются значительно высокие требования – более оперативное исполнение, небольшие тиражи, ниже стоимость. Для этого требуется аппарат, созданный на базе инновационных технологий, который позволил бы снизить операционные издержки и существенно повысить производительность.

ЦПМ Ricoh Pro™ C5200s и C5210s - оптимальное решение в этом случае. Они обеспечат экономически выгодную печать с использованием последних технологий.

Высокое качество изображения и поддержка большого ряда носителей позволят расширить производственные возможности, а благодаря простоте обслуживания эти аппараты станут надежными помощниками в корпоративных печатных центрах.

- Превосходное качество изображения
- Широкая поддержка носителей
- Простота использования
- Максимальное время непрерывной работы
- Небольшая занимаемая площадь



# Больше возможностей с минимальными инвестициями



## Высокое качество изображения

Благодаря улучшенной технологии точность цветопередачи заметно повысилась, позволяя удовлетворить высокие требования заказчиков. Кроме того, новые функции подачи бумаги обеспечивают более профессиональный результат.



## Широкая поддержка носителей

Благодаря расширенной поддержке носителей можно печатать на бумаге плотностью до 360 г/м<sup>2</sup> и длиной до 1260 мм, а также на конвертах и текстурированных носителях. Это позволит повысить производительность и расширить бизнес-возможности, например, печатать визитки или сложенные втрое буклеты в альбомной ориентации.



## Простота и удобство использования

Новый рабочий процесс каталога бумаги значительно облегчает управление носителями в лотках. Кроме того, процесс устранения замятия стал более интуитивно понятным для всех пользователей.

Аппарат оборудован индикаторной стойкой, позволяющей наблюдать за работой на расстоянии, а также предусматривает возможность замены тонера без остановки процесса печати, что снижает вероятность простоев и повышает производительность.



## Компактный размер

Благодаря компактным размерам, а именно малой занимаемой площади, эти аппараты идеально впишутся в любое пространство.

Большое разнообразие функций финишной обработки позволяет создавать материалы профессионального качества с более низкой стоимостью.

# Pro™ C5200s/C5210s

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ОБЩИЕ

Технология:	4-барабанный сухой электростатический перенос с внутренней лентой переноса
Термозакрепление:	Безмасляное через ленту
Тип тонера:	Новый химический тонер
Скорость печати:	Ricoh Pro™ C5200s: Цвет/Ч-Б: 65 стр./мин Ricoh Pro™ C5210s: Цвет/Ч-Б: 80 стр./мин
Разрешение:	Сканирование: 600 x 600 dpi Печать: Макс. 1200 x 4800 dpi VCSEL
Время прогрева:	Не более 120 секунд
Габариты (ШхГхВ)	799 x 880 x 1648 (мм) включая АПД и индикаторную стойку
Вес:	Не более 262 кг
Питание:	220-240 В 10-12 А 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность:	Не более 2400 Вт
Максимальный рекомендованный объем печати, количество страниц формата А4:	до 150 000 страниц в месяц
Максимальная кратковременная (пиковая) нагрузка в месяц, количество страниц формата А4:	до 300 000 страниц в месяц

## СКАНЕР

Разрешение:	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi, 200 dpi по умолчанию
Скорость сканирования:	Ч/Б 110 (одностороннее) / 220 (двустороннее) (однопроходный дуплексный АПД) (A4 LEF/200 dpi/300 dpi - 1 бит)
Максимальная область сканирования:	Цвет 110 (одностороннее) / 220 (двустороннее) 297 x 432 мм

## ПОДДЕРЖКА НОСИТЕЛЕЙ

Емкость входного лотка:	1-й лоток (станд.) на 1250 листов, 2 шт.
(Тандем)	2-й лоток (станд.) на 550 листов
	3-й лоток (станд.) на 550 листов
	Обходной лоток (станд.) на 250 листов
	Лоток A4/LT (опция) на 4400 листов
	Лоток SRA3 (опция) на 2200 листов
Макс. емкость входных лотков:	8250 листов
Макс. емкость выходных лотков:	3000 листов
Формат бумаги:	от А6 до SRA3
	Длина до 1260 мм
Область печати:	323 x 480 мм
Плотность бумаги:	Стандартные лотки 52,3-300,0 г/м <sup>2</sup> Обходной лоток (станд.) 52,3-360,0 г/м <sup>2</sup> Лоток A4/LT (опция) 52,3-216,0 г/м <sup>2</sup> Лоток SRA3 (опция) 52,3-300 г/м <sup>2</sup>

## ЦВЕТОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

Цветовой контроллер Fiery E-24B	Опция (внешний) Intel G1820, 2 x 2,7 ГГц
Конфигурация:	Процессор:
Память:	2 ГБ
Жесткий диск:	500 ГБ
Привод DVD-ROM:	н/д
Операционная система:	Linux
Сетевые протоколы:	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
Языки PDL:	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Поддерживаемые форматы данных:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	Fiery Free Form v.1/v.2.1
Разрешение печати:	1200 dpi, 2 биты
Шрифт:	PS3: 138, PCL: 80
Сетевой интерфейс:	Ethernet 1000/100/10Base-Tx2

## Цветовой контроллер Fiery E-44B

Цветовой контроллер Fiery E-44B	Опция (внешний) Intel Core i5-4570S Quad Core 2,9 ГГц
Конфигурация:	Процессор:
Память:	4 ГБ
Жесткий диск:	1 ТБ
Привод DVD-ROM:	Поддерживается
Операционная система:	Windows 8.1 Professional for Embedded
Сетевые протоколы:	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
Языки PDL:	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Поддерживаемые форматы данных:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	PPML v.3, Fiery Free Form v.1/v.2.1 PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Разрешение печати:	1200 dpi, 2 биты
Шрифт:	PS3: 138, PCL: 80
Сетевой интерфейс:	Ethernet 1000/100/10Base-Tx2

## ДРУГИЕ ОПЦИИ

Опции: лоток большой емкости А4/LT (ЛБЕ RT4020), лоток большой емкости SRA3 (ЛБЕ RT4050), входной и выходной направляющий лоток для баннерных листов, лоток для копий типа M26, сортировщик CS4010, финишер на 3000 листов со сшивателем на 65 листов (SR4120), финишер-брюшюровщик на 2000 листов для буклетов до 20 листов (SR4130), финишер на 3000 листов со сшивателем на 100 листов (SR5070), финишер-брюшюровщик на 2500 листов для буклетов до 20 листов (SR5080), 1-лотковый укладчик обложек (C14040), 2-лотковый укладчик обложек (C14020), блок охлаждения бумаги типа S6, модуль разглаживания DU5020, многоцелевой фальцовщик FD4000, смарт-панель управления, модуль распознавания носителя, модуль PostScript3, модуль IPDS, брюшюровщик Plockmatic PBM350-m/500-m, дырокол GBC StreamPunch Ultra MP

## ДОКУМЕНТООБОРОТ

Ricoh TotalFlow BatchBuilder  
Пакет Ricoh TotalFlow CRD Suite: Easy Make Ready Package, Prep, Print Manager, Production Manager, Path & Job Direct  
EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™ Compose, EFI™ Impose, EFI™ Impose-Compose, EFI™ DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Objectif Lune Connect, Marcom Central, Fuson Pro VDP Suite, Nuance OutputManager

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Pro™ C5200s/C5210s соответствует стандартам Energy Star 2.0.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Сертификаты ISO9001, ISO14001.

Все названия торговых марок и/или изделий являются товарными знаками соответствующих владельцев. Технические характеристики и внешний вид устройств могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический цвет изделия может отличаться от цвета, изображенного в брошюре. Изображения в этой брошюре представлены исключительно в информационных целях, в связи с чем могут иметь место некоторые различия в деталях.

© 2017 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, скопированы частично или полностью и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.