



Texart RT-640

Спецификация		
Технология печати		Пьезоструйная
Материал	Ширина	от 259 до 1,625 мм
	Толщина	До 1.0 мм
	Внешний диаметр	До 210 мм
	Вес рулона	До 40 кг
	Диаметр тубы	76,2 мм или 50.8 мм
Ширина печати		Максимум 1,615 мм
Чернила	Тип	Эксклюзивные сублимационные чернила Roland
	Цвета	Четыре цвета (cyan,magenta,yellow,and black) Восемь цветов (cyan,magenta,yellow,black,light cyan,light magenta,orange, and violet)
Разрешени печати (DPI)		Максимум 1,440 dpi
Точность перемещения		ошибка до ±0.3% от пройденного расстояния, или ±0.3 мм, в большую сторону
Подключение		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
Энергосбережение		Режим сна
Электроподключение		AC 100 - 240 V ±10%, 1.5 A, 50/60 Hz
Энергопотребление	В процессе работы	Примерно. 140 W
	В режиме сна	Примерно. 31 W
Acoustic noise level	В процессе работы	62 dB (A) или менее
	В режиме сна	49 dB (A) или менее
Габариты (с подставкой)		2,650 мм x 795 мм x 1,600 мм
Вес (с подставкой)		160 кг
Окружающая среда	В работе	Температура: 18 - 25°C, Влажность: 35 - 65% без конденсата
	При хранении	Температура: 15 - 30°C Влажность: 20 - 80% без конденсата
Комплект поставки		Подставка, кабель питания, прижимные пластины, держатель материала, сменные лезвия для, ножа, руководство пользователя.

Чернила		
Тип чернил		Description
Чернила	SBL3-CY	Cyan, 1,000 мл
	SBL3-MG	Magenta, 1,000 мл
	SBL3-YE	Yellow, 1,000 мл
	SBL3-BK	Black, 1,000 мл
	SBL3-LC	Light cyan, 1,000 мл
	SBL3-LM	Light magenta, 1,000 мл
	SBL3-OR	Orange, 1,000 мл
	SBL3-VI	Violet, 1,000 мл

Системные требования Roland VersaWorks	
Операционная система	Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64-bit) Windows Vista® Ultimate / Business (32/64-bit)
CPU	Intel® Core™ 2 Duo, 2.0 GHz или быстрее рекомендуется
RAM	2 GB или более
Видеокарта и монитор	Разрешение 1,280 x 1,024 или выше
Дисковое пространство	40 GB или более
Приводы	DVD-ROM drive
Прочее	Интернет и web browser для использования Roland@NET и VersaWorks

*Roland VersaWorks 32-битное приложение Windows, которое также работает и в 64-битной системе

Системные требования ErgoSoft Roland Edition	
Operating System	Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Ultimate / Professional(32/64-bit) Windows Vista® Ultimate / Business(32/64-bit)
CPU	Quadcore 2.5 GHz или быстрее
RAM	4 GB или более
Видеокарта и монитор	40 GB или более
Дисковое пространство	DVD-ROM drive
Приводы	DVD-ROM drive

Imagine.
Roland®



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы


8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Texart

Сублимационный принтер

RT-640



ПродукцияRoland DG с этимзначком соответст-
природоохранной стратегии компании
стандартов ISO 14021 на базе деклара-
соответствия (типII). За более подробной
информацией обращайтесь на сайт www.rolanddg.com.



Компания Roland оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации, материалы, аксессуары без предварительного уведомления. Производительность в конкретных условиях может отличаться. Для оптимального качества продукции ключевые компоненты оборудования требуют регулярного технического обслуживания. Подробности можно узнать у вашего дилера Roland. Документ не содержит скрытых и подразумеваемых гарантий и обязательств за исключением явно заявленных. Roland не несет ответственности за случайные и побочные повреждения, как прогнозируемые, так и непрогнозируемые, если они вызваны дефектами таких продуктов. Торговые марки Adobe, PostScript,PostScript 3 и логотип PostScript являются собственностью Adobe Systems Incorporated. PANTONE® – собственность Pantone LLC. Все торговые марки являются собственностью их законных правообладателей. Воспроизведение либо использование защищенного авторским правом материала преследуется местными, общенациональными и международными законами. Пользователи несут ответственность за соблюдение всех соответствующих законов и любое их нарушение. Корпорация Roland DG получила лицензию на технологию MMP от TPL Group.

Roland® AUTHORIZED DEALER:

www.rolanddg.com

Ярко и сочно

Высокое качество и производительность сублимации



Texart предлагает мощные решения для текстиля, которое обеспечит высокую детализацию печати

Созданный специально для текстиля, RT-640 обеспечивает высочайшее качество, яркие цвета и стабильную работу.

RT-640 расширит перечень услуг вашей компании такими как декор интерьера, одежда, сувенирная и промо продукция.

Texart RT-640

8 цветов CMYK+Lm+Or(Orange)+Vi(Violet)

4 цвета CMYK



Супер-качество с яркими и сочными цветами!

Новый Roland RT-640 с чернилами Texart обеспечивает яркие и сочные цвета, глубокий черный, ровные градиенты и все это при высокой детализации. С использованием оранжевого и фиолетового цветов, вы получите широчайший цветовой охват и высокую яркость. Новый черный цвет обладает глубиной и высокой укрывистостью, и вы можете быть уверены, что напечатаете любую премиум-графику.



Яркий оранжевый и фиолетовый цвета, в сочетании с глубоким черным

Создан для скорости и точности

Среди сублимационных принтеров начального уровня, RT-640 обеспечивает высочайшую на рынке скорость печати, до, 22.0м²/час. Система прижима материала улучшена для обеспечения ровного материала в области печати. Кроме того в RT-640 используется система выравнивания материала, которая обеспечивает его ровную намотку на приемный вал. Таким образом вы получите ровно смотанный рулон, что сильно облегчит последующий процесс термопереноса.

4-цветный режим. Скорости:

High Speed (540°/360/2PASS) 32.6 м²/ч

Production (540°/360/3PASS) 22.0 м²/ч

Standard (360°/720/4PASS) 16.0 м²/ч

High Quality 1 (720°/720/8PASS) 8.0 м²/ч

High Quality 2 (720°/1440/16PASS) 4.0 м²/ч

8-цветный режим. Скорости:


High Speed (540°/360/4PASS) 16.0 м²/ч

Production (540°/360/6PASS) 10.7 м²/ч

Standard (360°/720/8PASS) 8.0 м²/ч

High Quality 1 (720°/720/12PASS) 5.4 м²/ч

High Quality 2 (720°/1440/24PASS) 2.2 м²/ч



Изображения системы выравнивания материала

Система подачи чернил для непрерывной печати

С новой системой подачи чернил Roland вы можете быть уверены в долгой и стабильной работе. В 4-цветном режиме в ваш RT-640 будет заправлено по 2 л каждого цвета. Система непрерывной подачи будет автоматически переключаться на резервную емкость, когда основная опустеет. Главное преимущество данного режима в том, что вы сможете заменить емкость с чернилами, не останавливая принтер.



Две мощные программы RIP на выбор

Для работы с новым Texart RT-640 вы можете выбрать один из двух профессиональных RIP: ErgoSoft Roland Edition, который имеет репутацию надежного и мощного, особенно на текстильном рынке, а также Roland VersaWorks, который известен как удобный в работе и интуитивно понятный. Вы сможете выбрать свой RIP перед покупкой принтера.

