




SmartTouch®
Controller



- Идеальный прогрев и распределение давления
- Поворотная плита 40x50см
- Пневматический прижим автомат
- Автоповорот по окончании цикла (только для версии PRO)
- Удобство в работе
- Реверсивная С-образная нижняя платформа с разворотом на 180°с быстросменной системой Quick Release
- Жёсткая рамная конструкция
- Идеально для малых и средних производств
- Сделано в Франции
- 2 года гарантия на станок
- 10 лет гарантия на нагревательный элемент



Программируемые
настройки



QuickRelease®
Быстрая смена



3200W
(только для PRO)



Пневматический
прижим



Предварительный
нагрев

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



Стол



DTG плита



Набор из 4x плит




Лазерный указатель



Тefлоновые листы



Защитный чехол Nomex®
(включен в комплект)



Пластина для обуви



Нижняя нагревающая плита



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Пневматический поворотный Автоповорот (для модели Rotex Air PRO)
Размер стола	40x50см
Макс толщина	17мм
Вес	81кг
Давление	400гр/см ²
°C Макс	220 °C
Мощность	2500Вт (Rotex Air Lite) 3200Вт (Rotex Air PRO)
Напряжение	240В
Ток	11A (Rotex Air Lite) 14A (Rotex Air PRO)
Габариты	621x847x572 mm

НАСТРОЙКИ



Новый контроллер SmartTouch® разработанный SEFA

Меню настроек с адаптивным регулированием параметров в зависимости от задания: флекс, сублимация на текстиле, сублимация на твердых материалах, DTG...

Расширенные возможности настроек:

- редактируемые настройки меню
- Мультитаймер (до 2 параметров)
- Счетчик циклов
- Функция остановки цикла
- Режим ECO GREEN

От 0 до 600 сек (точность +/- 1%).

От 15 до 220°C (точность +/- 1%).


Время нагрева до 180°C : 10 мин.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



TAB-98 LITE

Стол



PLA-DRY M

Пластина для сушки
предварительно обработанной
одежды




PLA-SET

Набор из 4х пластин 12x8см,
15x15см, 12x45см, 25x30см.



CROI-161

Лазерный указатель для более
точного позиционирования.
(можно добавить один
дополнительный).



PLA-SHOES-CV

Пластина для обуви



ACC-CHAUD-INF

Нижняя нагревающая плита
40x50см.



COMP-37

Бесшумный компрессор 40дБ,
24-37л/мин

ГАБАРИТЫ



Вес упаковки: 25кг