



BIG PAD PN-CD701 - Передовой уровень интерактивных дисплеев !

Windows collaboration display- PN-CD701

Продуктивная работа с Microsoft Office 365,
Microsoft Teams, Skype for Business и с другими приложениями.



- Сертифицирован Microsoft для Microsoft Teams/Skype for Business
- Емкостная сенсорная система; 4K видео-камера, микрофон; Режим 24/7
- Технология матрицы - оригинал Sharp UV2A; Динамики 2 x 12W; Стилус в комплекте
- Беспроводное подключение WiFi к монитору; Двойной экран PbuP и последовательное соединение (daisy chain)
- Размер экрана 70" (176,6 см). Разрешение 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels
- Контроллер SoC (System on a Chip); 10 касаний; Технология панели Direct bonding
- Модуль IoT с 7 датчиками (Камера, Движения, Температуры, Влажности, Освещённости, eCO2, TVOC)
- Фронтальный USB-порт для внешнего источника; 8 метровый USB-C кабель в комплекте

Спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	UV ² A LCD
Собственное разрешение (пикселей)	3840 x 2160
Размер по диагонали (дюймов / см)	70 / 176.6
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	W-LED подсветка
Яркость (кд/м ²)	350
Контрастность	4000:1
Цвета	1.06B
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс	6
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10	176 x 176
Прочее	Встроена 4K видео-камера и микрофон

СПЕЦИФИКАЦИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Технология	Емкостная сенсорная система (P-CAP)
Количество сенсорных точек	10
Покрытие / фильтр	AR
Совместимость на уровне операционной системы	Windows 10, Mac OSX

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB	•
Содержание ртути (мг)	0
Прочее	RoHS

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	•
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	4 / 400mm x 400mm

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм	1
Прочее	1x USB-C

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Интеллектуальный стилус	1x
Прочее	Штатное заводское место с тыльной стороны для установки портативных устройств Мини-ПК, ТВ-тюнер, Видео-приставку, IP-TV и т.д

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7	•
Встроенные динамики (Вт)	12 + 12

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100-240 / 50-60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	370
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0.5
Рабочая температура (оС)	5-35
Влажность (%)	20-80
Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС	801

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер рамки (Л/П), мм	41 / 41
Размер рамки (В/Н), мм	53 / 53
Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	1623 x 976.4 x 90
Вес без подставки (кг)	65

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

HDMI	1
Аудио, «джек» 3,5 мм	1
Прочее	2x USB-C

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Порт LAN	1
USB	2