



PR24A/PR24A-W

Потолочный комплект для проекторов



- Комплект на базе крепления PR-UNV/ PR-UNV-W

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Расстояние от потолка до проектора (см)	Угол поворота (°)	Наклон (°)	Цвет
23	до 430 (диаметр)	46-61	+6/-6	+25/-25	Черный белый



PRG11A/PRG11A-W

Потолочный комплект для проекторов с микрорегулировками вручную без использования инструментов



- Комплект на базе крепления PR3XL/ PR3XL-W

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Расстояние от потолка до проектора (см)	Угол поворота (°)	Наклон (°)	Цвет
32	до 537 (диаметр)	15-28	+8/-8	+15/-15	Черный белый



PRG18A/PRG18A-W

Потолочный комплект для проекторов с микрорегулировками вручную без использования инструментов



- Комплект на базе крепления PR3XL/ PR3XL-W

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Расстояние от потолка до проектора (см)	Угол поворота (°)	Наклон (°)	Цвет
32	до 537 (диаметр)	30-46	+8/-8	+15/-15	Черный белый



PRG24A/PRG24A-W

Потолочный комплект для проекторов с микрорегулировками вручную без использования инструментов



- Комплект на базе крепления PR3XL/ PR3XL-W

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Расстояние от потолка до проектора (см)	Угол поворота (°)	Наклон (°)	Цвет
32	до 537 (диаметр)	46-61	+8/-8	+15/-15	Черный белый

