



PR3XL/PR3XL-W

Универсальное потолочное крепление с микрорегулировками вручную без использования инструментов



- В комплект крепления входят 4 дополнительных адаптера - 2 длинных и 2 коротких, наращивая которые, можно увеличить максимальное расстояние между крепежными отверстиями

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Расстояние от потолка до проектора (см)	Угол поворота (°)	Наклон (°)	Цвет
32	до 537 (диаметр)	9	+8/-8	+15/-15	Черный белый



PR-UNV/PR-UNV-W

Потолочное крепление для проектора



- В комплект крепления входят 4 дополнительных адаптера - 2 длинных и 2 коротких, наращивая которые, можно увеличить максимальное расстояние между крепежными отверстиями

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Расстояние от потолка до проектора (см)	Угол поворота (°)	Наклон (°)	Цвет
23	до 430 (диаметр)	9	+6/-6	+25/-25	Черный белый



PR11A/PR11A-W

Потолочный комплект для проекторов



- Комплект на базе крепления PR-UNV/ PR-UNV-W

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Расстояние от потолка до проектора (см)	Угол поворота (°)	Наклон (°)	Цвет
23	до 430 (диаметр)	15-28	+6/-6	+25/-25	Черный белый



PR18A/PR18A-W

Потолочный комплект для проекторов



- Комплект на базе крепления PR-UNV/ PR-UNV-W

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Расстояние от потолка до проектора (см)	Угол поворота (°)	Наклон (°)	Цвет
23	до 430 (диаметр)	30-46	+6/-6	+25/-25	Черный белый

